

商城房屋加固公司 云源建设工程 瑞丽商城房屋加固

产品名称	商城房屋加固公司 云源建设工程 瑞丽商城房屋加固
公司名称	云南云源加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区五腊路俊发·观云海千云荟 俊发·观云海千云荟5幢（1707）
联系电话	13808791890 13808791890

产品详情

改造加固分类。改造加固工程从所使用的加固材料来分类，可分为四大类。

1、钢材。为了保证钢骨架连接、型钢构架连接和预应力加固法采用横向张拉施工时，有利于钢筋、型钢和钢板的焊接，商城房屋加固公司，砼结构改造加固所用的钢筋宜采用一、二级钢，型钢、钢板、扁钢和钢管宜选用3号钢或16锰钢。对大跨度预应力加固法，也可根据结构的实际情况合理选用三、四级钢筋、碳素钢丝或钢绞线等强度较高的材料，宜采用千斤顶张拉。

砖墙加固

钢结构加固法

对新开的墙洞口，瑞丽商城房屋加固，周边增加钢结构。钢结构的截面根据计算确定，可采用角钢、H型钢、槽钢等。钢结构要和楼板、墙体有合理的连接方式，一般可通过较细直径的胀栓固定。钢结构和砖墙之间，应采用细石混凝土或高强灌浆料填充。

包钢法

一般以包角钢、包钢板为主。喷射混凝土法

此方法多见于对外墙的加固。根据计算需要，可单面或双面喷射混凝土。

楼板开洞加固

现浇混泥土板

现浇混凝土楼板中增设较小洞口（一般小于300），可考虑构造处理。当增设较大洞口时，商城房屋加固价格，就要进行结构复核，一般可考虑在洞边增设钢梁，调整荷载传递路径，进而达到合理分配荷载的目的。

预制楼板

多数老房中的楼板为预制楼板。预制楼板的受力特征与现浇楼板完全不一样。预制楼板均为两端受力，商城房屋加固报价，通过预制板的两端头搁置在承重砖墙上。预制楼板均为条状布置，宽度均较小。因此，预制楼板不能够开洞。一旦开设洞口，将会造成楼板只有一端有支撑而另一端没有支撑的情况，显然，这样的楼板没有结构安全性。

商城房屋加固公司-云源建设工程-瑞丽商城房屋加固由云南云源建设工程有限公司提供。云南云源建设工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！