# 高压继电器GRL（12V）

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 高压继电器GRL（12V） |
| 公司名称 | 东莞市沅锋电子有限公司 |
| 价格 | 95.00/个 |
| 规格参数 | 应用范围:磁簧<br>品牌:gd |
| 公司地址 | 广东省东莞市常平鎮金美村金美11隊 |
| 联系电话 | 076983900856 13825700392 |

# 产品详情

電器参數：

| 類別 | grl1201 | grl1210 | grl1202 | grl1212 |
|---|---|---|---|---|
| 接觸方式 | a | a | a | a |
| 線圈電壓 | 12v | 12v | 12v | 12v |
| 開關功率 | 50w | 50w | 50w | 50w |
| 最大開關電壓 kv | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 |
| 最大崩潰電壓 kv | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 最大開關電流 | 3a | 3a | 3a | 3a |
| 最大負載電流 | 5a | 5a | 5a | 5a |
| 接觸電阻 | 100mω | 100mω | 100mω | 100mω |
| 出線方式 | 4針腳 | 4針腳 | 2針腳<br>兩端出線 | 2針腳<br>兩端出線 |

產品特點：

可靠持续工作寿命可达10^8的操作时间各种型号的工作温度可达120°c继电器通常为spst型尺寸可根据客户要求定制。线圈电压5v/12v/24v可用;开关电压：500v/1000v/2000v/5000v/7500v/10000v;崩溃电压：高达15000vdc开关电流：3a安装：线材或pcb安装

產品應用：

通信设备;控制设备;测量设备;医学设备;x射线治疗仪;x射线检查设备;高压变压器;绝缘和低电阻测试仪;绝缘强度测试仪;

"供应高压继电器GRL（12V）"的额定电压为12V，产品系列是GRL,其他,其他，线圈电源为12V，电流性质是直流，额定电流为3A，线圈功率是50W，触点切换电流为3A，触点切换电压是9V，防护特征为密封式，触点负载是大功率，应用范围为磁簧，型号是GRL-1201,1210,1202,1212,1203,1213，品牌为GD，触点形式是常开型，外形尺寸为其他