

外贸出口自镇流荧光高压汞灯GYZ220V- 160W 厂房灯光源汞灯160w

产品名称	外贸出口自镇流荧光高压汞灯GYZ220V- 160W 厂房灯光源汞灯160w
公司名称	常州特莱照明电器有限公司
价格	6.00/只
规格参数	加工定制:是 品牌:oem/公司品牌 型号:gyz160w
公司地址	武进区牛塘镇青云村118号
联系电话	0519-86398088 13815013561

产品详情

一用途

自镇流荧光高压汞灯是一种气体放电灯,灯泡内有限流灯丝和石英电弧管串联,限流灯丝不仅起到镇流作用,而且有一定的光输出.因此该灯具有省出外接镇流器.光色好启动快.使用方便等特点.可以广泛用于街道,广场,停车场,车站,码头,工矿,企业等一般场所照明.

主要技术参数:

电压 : 220v 功率 : 160w 最大直径 : 76mm 总长 : 173mm

光通量 : 2560

灯头e27螺口灯头

装箱尺寸 : 41*41*20 (cm) 25pcs/箱

灯泡均采用螺旋式灯头,工作时带电.在维修灯泡时,应切断电源,注意安全.

电压波动过大会影响灯泡的寿命.

自镇流荧光高压汞灯必须垂直点灯,否则会出现自燃现象。

用户使用灯泡时需要配用适合的灯具,在使用时,经灯具反射的光不应集中射到灯泡上,在重要场合及安全性要求较高的场合,应采用密封,防爆型或其它专用灯具.

点燃灯泡关闭或熄灭后,必须冷却十五分钟后等灯泡温度降下来,才能接通电源再次启动.热态启动容易使灯泡损坏或烧毁.

灯泡在使用过程中如自行熄灭,应检查电路各连接点和灯座内接片是否连接良好.在灯点燃时,应避免与冷的物品或水接触.

如果灯玻壳破裂,为避免紫外线灼伤人体,即使灯仍能燃点,应立即更换灯泡.

"外贸出口自镇流荧光高压汞灯GYZ220V- 160W 厂房灯光源汞灯160w"的额定电压为220 (V) , 类型是高压汞灯, 额定功率为160 (W) , 型号是GYZ160W, 灯头型号为E27, 流明维持率是80 (%) , 品牌为OEM/公司品牌, 寿命是6000 (h) , 加工定制为是