

# 弹簧减震器，垫铁 减震

产品名称	弹簧减震器，垫铁 减震
公司名称	西安市未央区中岳阀门配件供应站
价格	85.00/个
规格参数	品牌:上海静泉，上海元亨，上海骆盈,佳誉 用途:减震
公司地址	中国 陕西 西安市 西安市朱宏路18号
联系电话	86 029 68535755 18991386756

## 产品详情

### jgd型橡胶剪切隔振器

jgd型橡胶剪切隔振器是由内、外钢套和中间的合成橡胶组成，经硫化呈中间圆锥体橡胶部分受剪切力，具有较大的变形范围和较低的固有频率。工作温度范围在-5 ~ +50 ，温度变化时，刚度也有所变化；阻尼比 $c/cc > 0.07$ 。对于水泵、压缩机、通风机、发电机组、冷冻机等机械设备的积极隔振和仪表仪器的消极隔振，都有良好的隔振效果。电话18991386756

### 橡胶剪切隔振垫

橡胶剪切隔振垫便于裁切，组装灵活，可有效地抗压减振，适用于冲床、锻压机、泵、风机、压缩机、发电机、空调设备等震动设备大的机电设备减振安装。电话18991386756

主要尺寸（长×宽，单位:mm），85×42.5，85×85，131.5×85，174×85，220.5×85，263×85，174×174，160×160，263×174，每一尺寸又分400、600、800三种规格，可适应不同垂向设计荷载。电话18991386756zt、ztb、ztg型阻尼弹簧减振器

zt型阻尼弹簧减振器具备选择面广、荷载范围大、固有频率低、阻尼大的双重优点，适应性强，对积极隔振、消极隔振、冲击隔振效果显著，是减少振动危害、保护环境的理想减振器；电话18991386756其特点是消除弹簧固有的共振振幅激增现象。本减振器隔振性能好，结构合理，安装方便，对固体传声的隔离效果显著，是一种多功能的隔振元件，能满足各类隔振工程的需要。zt型系列的阻尼弹簧减振器，全系列共43种，单只减振器的竖向荷载自37n-50240n,各种荷载下的对应竖向固有频率自1.94hz-4.8hz，可供隔振工程中消极和积极隔振应用。

安装形式分为三种：

- 1、zt型上下不固定，可任意移动调节重心。
- 2、ztb型上部固定。
- 3、ztg型上下均可固定，以适应各种安装需要。

#### zr型阻尼弹簧吊式减振器

zr型系列为圆筒式吊架减振器，以金属弹簧为主，组合一定的阻尼材料，具有自振频率低，阻尼大、适用范围广，隔振降噪效果明显的功能。适用于各类管道及风机盘管、新风机组、变风量空调箱、轴流风机等吊装减振。电话18991386756

#### 管道吊式隔振器

管道吊式隔振器（xdd型）可用作各类架空管道的隔振，与橡胶软接头、阻尼弹簧隔振器配套使用，对隔振、隔离固体噪声的传递有显著效果。固有频率7-11hz、压缩变型量5-9mm电话18991386756

#### 冷却塔阻尼弹簧减振器

1、阻尼弹簧减振器弹簧采用底自然频率值设计，并经防腐及烤漆处理；耐候性佳；防振效果高。电话189913867562、壳体采用热浸镀锌工艺处理。3、底部防滑及防侧倾螺栓设计，安全性高。4、安装简单并可依实际需要调整高度及水平。5、能消除机械结构振动，并保护及延长机械寿命。6、荷重挠度25mm、40mm、50mm、75mm、100mm、125mm。阻尼弹簧减振器（阻尼弹簧减震器）主要用途1、各类重型机械2、冷水机组，冷却水塔3、消防水泵、各种风机4、发电机、空气压缩机

电话：189 9138 6756

"弹簧减震器，垫铁"的单件最大静载为30,50,80,140,200,300,350,400，用途是减震，品牌为上海静泉，上海元亨，上海骆盈,佳誉，是否库存是是，适用机床为皆可，是否批发是是