

批量优惠供应多种型号 弹簧减震器

产品名称	批量优惠供应多种型号 弹簧减震器
公司名称	靖江市丽宏空调设备厂
价格	19.00/件
规格参数	品牌:丽宏 型号:jas 适用机床:皆可
公司地址	中国 江苏 泰州市 靖江孤山
联系电话	86-0523-84882755 13815982899

产品详情

采用c.r. 防震橡胶，使用寿命长。 悬吊外框采多层防锈烤漆，并经盐雾试验测试。 弹簧防滑设计。 弹簧采低自然频率值设计。 能有效隔绝因振动所引起的低频噪音。 吊挂式空调箱、排送风机。 各型 型号荷重范围kgs 弹性系数kg/mm
适用挠度 弹簧颜色 jh-020-s 10 ~ 20 0.8 25 黄 jh-030-s 20 ~ 30 1.2 25 绿 jh-050-s 30 ~ 50 2.0 25 红 jh-070-s 50 ~ 80 2.8 25 蓝 jh-090-s 80 ~ 100 3.6 25 褐 jh-120-s 100 ~ 130 4.8 25 灰 jh-150-s 130 ~ 150 6.0 25 白 jh-020-sr 10 ~ 20 0.8 25 黄 jh-030-sr 20 ~ 30 1.2 25 绿 jh-050-sr 30 ~ 50 2.0 25 红 jh-070-sr 50 ~ 80 2.8 25 蓝 jh-090-sr 80 ~ 100 3.6 25 褐 jh-120-sr 100 ~ 130 4.8 25 灰 jh-150-sr 130 ~ 150 6.0 25 白 zd型阻尼弹簧减振器 zd型阻尼弹簧减振器（阻尼弹簧减震器）具有弹簧减振器的低频率和橡胶减振器的大阻尼等双重优点，将两者的优点结合，消除了弹簧减振器共振时振幅激增的现象，又解决了橡胶减振器固有频率较高的难题，是积极、消极隔振的理想产品。 zd型阻尼减振器（阻尼弹簧减震器）载荷范围广、适应性强，对积极隔振、消极隔振和冲击隔振能同时产生明显效果，是一种多功能通用性隔振产品，适用于-20 -80 的工作环境，其正常工作载荷范围内固有频率在1.5hz-4.9hz之间，阻尼比为0.065，是空调、恒温设备、风机、冷却塔、冷冻机组、压缩机，水泵等机载设备的理想减振产品。 详细信息

ja型弹簧式空调主机减震器特性：

- 1.弹簧采低自然频率值设计，25mm挠度时自然频率3-5hz,并经ed及烤漆处理,耐候性佳,防振效率高。
- 2.外壳采用多层防锈烤漆或热浸镀锌处理,耐候性佳。
- 3.底部防滑及反挚螺栓设计，安全性高。
4. 按装简单并可依实际需要调整高度及水平。

5.能消除机械结构振动，并保护及延长 机械寿命。

6.荷重挠度可选择25mm、40mm、50mm、75mm、100mm、125mm之减震器,客户可依据自己要求减震效果选择适合之挠度。

ja型弹簧式空调机组减震器的技术参数:

适合各种工作型号工作设备的减震。可为客户定制特种场合需求的减震设备，欢迎咨询。

"厂家批量优惠供应多种型号 弹簧减震器"的粗糙度为国标（Ra），类型是弹簧减震器，硬度为国标（HB），型号是JAS，规格为各种规格，可调整高度是10（mm），品牌为丽宏，材质是弹簧钢，适用机床为皆可