

四星电子 PFB-GP 新款 带编程口 隔离型 PROFIBUS总线连接器

产品名称	四星电子 PFB-GP 新款 带编程口 隔离型 PROFIBUS总线连接器
公司名称	锦江区四星电子服务部
价格	350.00/条
规格参数	品牌:四星电子 型号:pfb-gp 使用温度:-45 ----85 ()
公司地址	成都市锦江区静安路7号1幢附39号
联系电话	086 0838 2372848

产品详情

带编程口的隔离型profibus总线连接器pfb-gp

德阳四星电子技术有限公司 四星电子研发生产的带编程口的隔离型profibus总线连接器（也称为profibus总线隔离器）的型号命名为pfb-gp，为叙述简洁方便下面直称其型号。四星电子早期还生产一款与此外形相似型号为pfb-g的产品，它是不带编程口的隔离型profibus总线连接器，pfb-g除没有编程口外其功能与pfb-gp相同。本产品主要用于设备的profibus、mpi、ppi接口，将rs485信号进行隔离和防浪涌雷击保护，抑制通信中的干扰和保护设备的接口，特别适用于干扰较大的恶劣环境如网络中有变频器通信时效果甚佳！解决了由于电位差导致的通信口经常损坏和通信干扰等烦恼问题。隔离型profibus总线连接器的使用方法与普通的profibus总线连接器完全相同，可直接替代传统的总线连接器。

隔离电压：1000vdc，电源对rs485和rs485对rs485全隔离。 电源：自动选择plc的编程口或profibus-dp插座（db9f孔座）的7脚（+）和2脚（-）提供的24vdc±10%电源供电，或6脚（+）和5脚（-）提供5vdc±10%电源供电，有其一即可。 功耗：pfb-gp的功耗不大于0.5w。
通信速率：0~10mbps无延时自动适应。 集成终端和偏置电阻、数据通信指示灯。
各个传输速率下通信电缆允许的最大长度符合profibus标准：

一段总线上最多可挂32个pfb-gp，通过加装profibus中继器或集线器可增加至数百个站点。
隔离后的rs485端口具有防雷击浪涌保护器，可重复性浪涌容量：ipp=100a（10/700us，4kv）符合标准：itu-tk20/21、vde 0433。同时具有±15kv esd（静电）保护。
自恢复过流保护，隔离后的rs485端口能承受高达60v的持续电压引起的持续过电流。
工作温度：-40~+85 工业级工作温度。
外形尺寸：80mm×17mm×42mm（长×宽×高），重量：50克。
安装方式：直接插入设备的profibus/mpi/ppi标准插座（db9f孔座）。

产品包括1、 pfb-gp 1台。2、 用户手册1份。

"四星电子 PFB-GP 新款 带编程口 隔离型 PROFIBUS总线连接器"的型号为PFB-GP，储存温度是-45 ----85（ ），适用范围为直接插入设备的PROFIBUS/MPI/PPI标准插座，品牌是四星电子，使用温度为-45 -- --85（ ）