

上海改性PP管MPP电力电信电缆管

产品名称	上海改性PP管MPP电力电信电缆管
公司名称	上海正鸣塑胶管业有限公司
价格	108.00/米
规格参数	用途:电线护套 公称外径:d50-250mm (mm) 壁厚:4-20.6 (mm) (mm)
公司地址	中国 上海市奉贤区 上海市奉贤区浦星公路6879号
联系电话	86 021 57191710 18917946666

产品详情

本公司多年来，企业通过与国内外各技术机构的合作，先后成功开发了适合中国国情的各种电缆保护管、给水管材及燃气管道：现公司开发出改性pp管mpp电力电信电缆管。

检验项目		技术要求	检验结果	试验方法
拉伸强度 mpa	+23oc	22.0	22.2	gb/t1040-92
	+70oc	16.5	16.6	
拉伸强度(焊接处) mpa		/	19.5	
弯曲强度 mpa		34.0	34.9	gb/t 9341-2000
弯曲弹性模量 mpa		900-1200	1102	gb/t 9341-2000
密度 g/cm ³		0.91-0.96	0.91	gb/t 1033-86
维卡耐热()1kg,+50oc/h) oc		120	150	gb/t 1633-2000
磨擦 系数(压扁至1/2)		不破裂	不破裂	gb/t 1633-2000
材质定性		/	聚丙烯(pp)	astm e168-99
环片热压缩 kn(热存放后平板加压至管外径5%)	70oc/2h	2.0	2.20	qb/t 2479-2000
不圆度 mm		< 4	1.4	gb/t 13663-2000

改性pp管具有抗高温、耐外压的特点，适用于10kv以上高压输电线电缆排管管材。常用管材分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4m的工程；加强型适用于非开挖穿越施工埋深大于4m的工程。产品都通过了上海质量技术监督检测研究院、国家化学建材测试中心的检测，产品通过了由建设厅和市电力局的联合鉴定。系列产品的开发成功，为企业的快速发展创造了条件，取得了较好的社会效益和经济效益。公司历年被评为"信用等级aaa级企"、"省、市级科技型企业"、"建设部科技转化指南项目"等荣誉称号。上海市奉贤塑料管厂，热忱欢迎国内外科研机构、电力行业领导及工程技术人员、自来水行业代表到公司指导工作，共创新型管材合作发展的宏图。

"上海专业生产改性PP管MPP电力电信电缆管"的颜色为红色，公称外径是D50-250mm（mm），公称压力为100（Mpa），连续使用湿度是55（ ），外观为橘红色，用途是电线护套，壁厚为4-20.6（mm）（mm），长度是9（m）