

吴江区沙子破碎率检测 石子压碎值检测 砂石集料检测

产品名称	吴江区沙子破碎率检测 石子压碎值检测 砂石集料检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	服务内容:一站式检测分析测试服务 服务范围:全国 检测类型:第三方检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

沙子破碎率检测 石子压碎值检测 砂石集料检测

对于沙子破碎率检测和石子压碎值检测，以下是建议的步骤：

1. 破碎率的检测：首先，收集足够的待测沙子样品。然后，使用破碎盘进行破碎率检测。破碎盘的直径比试样的尺寸小一些，以确保沙子可以完全暴露在锤击之下。按照规定的锤击次数，对每个试样进行测试。通过将破碎后的沙子与原始样品进行比较，确定破碎率。

2. 石子压碎值检测：此项检测包括以下几个步骤：

a. 首先称取按规定需要测定颗粒级配料样的干质量，准确至0.1g。并且用铝盒测量集料的含水量。

b. 将盛有砂子的压碎值试验机锤垫、压柱(圆柱形)以及一定质量的砝码准备好。将有代表性的试样分两层装入试模中。插捣需严格遵守规程。

c. 将已捣好的试样立即将模子中的石子连同模套一起套在试验机的下压板上，注意使石子的高度大致与锤垫的水平距离相等。同时将整个压碎值仪安置好。

d. 开动试验机以2.5kN·m的荷载，应保持1min(或从预定加载时间起再经过15min)，并做好试验过程中的测读荷载、集料颗粒破坏情况等有关内容。

e. 试验结束后，卸出残模，用卡尺测量碎石试样的尺寸，以了解集料的破碎程度。

砂石集料检测还包括其他方面的检测，例如密度和含泥量检测等。

需要注意的是，这些都只是一般性的建议，实际操作时需要遵循相应的标准和规范。如需获得更多细节或遇到检测难题，建议寻求专业人士的帮助。