

防火封堵泥一包2kg的价 电站防火封堵材料批发

产品名称	防火封堵泥一包2kg的价 电站防火封堵材料批发
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

防火封堵泥一包2kg报价，电站防火封堵材料批发防火封堵泥

性能指标

外观	密度	耐水性	耐油性	腐蚀性	耐火性能
塑性固体,具有一 定柔韧性	$2.0 \times 10^3 \text{kg/m}^3$	3d无溶胀	3d无溶胀	7d	一防火封堵材料 耐火 180min

有机防火泥的施工方法介绍

1、安装测量 测量、计算电缆并孔的大小尺寸，楼板厚度，及电缆在井中占据的位置尺寸。安装时全面复核所有孔洞尺寸及洞周边情况。并做好记录。

2、施工流程：

(1)其施工流程：清理基层—放样—打孔—切割防火板——锉钝防火板边缘—固定防火板——填敷有机防火泥——检查增补防火泥—清洁防火板—

(2)操作要点：

清理基层：包括清扫、清除建渣及松动的混凝土部分

放样：防火板与基层搭接长度 5cm，根据此尺寸及防火板尺寸，弹线以定螺栓孔位，螺栓轴心间距 15cm，每边均分。并**在每个转角处有螺栓固定，按上做好标记。

打孔：用直径为6~8mm的冲击电钻沿线打孔，安装螺栓。

切割防火板：用板材切割工具，按现场尺寸割切防火板，并先试装确定达到安装要求。

锉钝防火板边缘：用锉刀锉钝防火板切割后的镀锌板边缘，以防损伤电缆。

固定防火板：将防火板按要求用螺栓固定在基层，安装时应**镀锌钢板镀锌面朝外。电缆井四周先用防火包堆放，在靠近电缆周围及电缆之间用防火泥封实堆放时注意整齐、密实、不透风，在电缆周围的防火包一定要填密实和压紧。

填敷非凝固型防火泥：在防火面四周及接缝处敷设非凝固性防火泥，要求均匀顺滑。