

变电站柔性耐火堵料有机胶泥一立方重量 国标体积密度

产品名称	变电站柔性耐火堵料有机胶泥一立方重量 国标体积密度
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

变电站柔性耐火堵料有机胶泥一立方重量 价格 国标体积密度

变电站柔性耐火堵料有机胶泥一立方报价，变电站柔性耐火堵料有机胶泥一立方重量体积密度为1800kg，国标密度 $1.8 \times 10^3/m^3$ ，变电站柔性耐火堵料有机胶泥是一种柔性防火阻燃材料,具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、***性能。该材料主要用于电线、电缆的孔洞封堵，以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延，减少火灾损失、避免事故的扩大。具有阻烟、防火、防尘、防小动物的功能。因此，该堵料***应用于发电厂、工矿企业、高层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。

电缆保护管进盘、柜、箱有机堵料封堵施工流程：

清理封堵部位 电缆间隙中填充柔性有机堵料或防火密封胶 电缆保护管口填充柔性有机堵料 密封整形 清理现场。

电缆保护管进盘、柜、箱采用柔性有机堵料封堵，应符合下列工艺要求：

(1) 将电缆保护管口及电缆表面清理干净。

(2) 多根电缆时，采用柔性有机堵料或防火密封胶填充电缆间的缝隙，并及时整理电缆束。

(3) 电缆保护管管口内电缆周围用柔性有机堵料填充，嵌入管口深度不小于40mm；露出管口部分离度不小于10mm。

(4) 封堵部位密封整齐一致，无缝隙。

(5) 将施工作业区的施工遗留物、垃圾、杂物清理干净。