

液冷集装箱空调 精密储能空调 可加工制作

产品名称	液冷集装箱空调 精密储能空调 可加工制作
公司名称	广东锐劲特空调设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇华南五金产业基地东阳三路1号之十一
联系电话	13123822255

产品详情

集装箱液冷空调机组性能综述

集装箱液冷空调机组能效比高，噪音低，压缩机型制冷系统体积小，安装各种集装箱内环境，能效比高，机组可选配全新自然冷机组，15℃以下时充分利用自然冷，大幅增高全年能效比。

产品优势：

液冷机组系统由压缩机、冷凝器、外循环风机、电子膨胀阀、板式换热器、内循环水泵以及控制器组成

压缩机：

采用国际知名品牌压缩机，稳定的制冷系统，在制冷方面具有独特的优势。

冷凝器：

采用国际知名品牌，性能卓越，螺纹铜管和毛细管性能优越，翅片换热器的换热效率，机械胀管工艺加工，

水泵：

采用国际知名品牌，性能卓越，过流保护，静平衡的叶轮，工程塑料，适用

板式换热器：

板式换热器采用碳钢或不锈钢制成，板片交错排列，换热效率高，3~6

冷凝风机：

采用国际知名品牌，性能卓越，过流保护，静平衡的叶轮，工程塑料，适用

电子膨胀阀：

采用国际知名品牌，性能卓越，过流保护，静平衡的叶轮，工程塑料，适用

控制系统：

采用国际知名品牌，性能卓越，过流保护，静平衡的叶轮，工程塑料，适用

采用国际知名品牌，性能卓越，过流保护，静平衡的叶轮，工程塑料，适用

采用国际知名品牌，性能卓越，过流保护，静平衡的叶轮，工程塑料，适用

采用国际知名品牌，性能卓越，过流保护，静平衡的叶轮，工程塑料，适用

采用国际知名品牌，性能卓越，过流保护，静平衡的叶轮，工程塑料，适用

2、应用范围及标准

机组应用范围：

适用电源范围：三相 AC 380V \pm 10% /50Hz；

单相 AC 220V \pm 10% /50Hz；

工作温度范围：-30 ~45 。

机组适用标准：

标准	标准描述
GB/T 17626.7-1998	电磁兼容性
GB4706.1	家用和类似用途电器的安全
GB4798.1	电工电子产品应用环境条件-储存
GB4798.2	电工电子产品应用环境条件-运输
GB4798.3	电工电子产品应用环境条件-使用