

# 台湾三碁S2900-4T30P变频器

产品名称	台湾三碁S2900-4T30P变频器
公司名称	上海三碁电气科技有限公司
价格	5880.00/台
规格参数	应用范围:空调专用 品牌:三碁 产品系列:s2900
公司地址	上海嘉定区金沙江西路1555弄
联系电话	021-69515275 13989502020

## 产品详情

台湾sanch-三碁s2900系列轻载型变频器

产品规格：380v 0.75—400kw

功能特性：该系列产品为轻载通用型

三碁s2900系列变频器采用变转矩驱动方式，并根据现代电机控制理论，采用先进的磁场定向向量控制演算法和正弦波pwm控制方式，直接控制力矩，可提供低速高启动力矩和全速度范围的精准控制，实现真正的电流向量控制，以及可靠的节能功能，从而真正实现了高性能，最大限度的满足用户需求和为各种高端行业提供可靠的产品。

保护功能:逆变单元相保护,加速过电流,减速过电流,恒速过电流,加速过电压,减速过电压,恒速过电压,母线欠压故障,电机过载,变频器过载,输入侧缺相,输出侧缺相,整流模块过热,逆变模块过热故障,外部故障,通讯故障,电流检测故障,电机自学习故障,eeprom操作故障,pid反馈断线故障,制动单元故障,电机保护功能,提供用户密码保护功能

电机参数自学习功能:选择无pg矢量控制运行方式时，必须准确输入电机的铭牌参数，变频器将据此铭牌参数匹配标准电机参数；为了获得良好的控制性能，建议进行电机参数自学习。

安全自检功能：变频器上电，系统对软、硬件进行完备的安全自检

待机显示功能：停机状态下，共有九个停机状态参数可以选择是否显示；在运行状态下，共有十四个状态参数可以选择是否显示。

v/f曲线设定控制 / 电流矢量控制功能：多种控制模式可选。

#### 品质及使用寿命：

所有电子材料均符合rohs标准，98%以上电子料采用欧洲、美国、日本国际知名电子材料厂商产品，所有来料均经过严格的品质测试及供应商资质承认，所有物料均由厂家或厂家正式授权代理商供货，绝无任何电子市场采购的物料，产品各项性能指标均经过严格的实验室测试，所有产品生产销售使用环节均采用电子代码追踪管理，产品设计使用寿命8-10年。通过ce认证。

#### 技术支持及服务保障：

本公司全国各地直属20个办事处均有专业的技术人员全天候提供技术咨询及完善的售前、售后服务，有办事处区域提供24小时上门服务，偏远地区48小时内由就近办事处或代理销售机构服务响应，用户可随时联系三碁电气办事处或拨打全国客服中心400-6161619免费电话提出服务需求，产品质保期18个月，质保期内免费服务，非品质原因及超质保期产品服务费用由三碁总部服务中心仅按成本费统一报价，杜绝乱收费，所有维修品配件均采用全新原装材料，杜绝二手材料。

#### 代理商支持：

本公司生产基地根据每月出货量及全国代理商预估计划，动态调整库存量，充分保障各规格库存，同国内外服务优良的知名大型物流配送机构签订长期合作，及时准确的把货物送至指定收货地，可替代代理商直接向国内客户发货，优质的产品，完善的服务，合理的价格，强大的品牌推广使代理商只需把资源投入到销售环节，其他一切我们搞定，欢迎网商考察加盟！

#### 用户使用建议：

变频器的使用寿命及使用效果同温度、电压、电流、负载、环境密切相关；良好的环境、及时的维护能让产品发挥更佳的效能，为用户节省更多的资源创造更多财富，使用前要注意主回路电源线路要连接牢靠，设备充分接地，使用稳定的电源，闪电、雷击、过高过低电压均会损害电子产品器件，机械负载故障要及时排除，长期使用要注意定期清洁风扇、风道及变频器内部异物，清洁维护需专业的人员操作，长期不使用再次使用时要检查后通电30分钟以上再启动，有故障或使用问题及时联系我司服务中心。

该款产品可根据用户需求开发定制专用功能及外观设计，可提供odm，最小起订数量500台。

"台湾三碁S2900-4T30P变频器"的应用范围为空调专用，品牌是三碁，产品系列为S2900，型号是S2900-4T30P，额定电压为三相AC380-440（V），适配电机功率是30（kW），滤波器为不带滤波器，控制方式是电流矢量，供电电压为低压，电源相数是三相，输出电压调节方式为PWM控制，外型是塑壳，营销方式为厂家直销，额定电流是60（A），电机容量为45.7