

# 一体式变频器 优质新款风机变频器 品质款

产品名称	一体式变频器 优质新款风机变频器 品质款
公司名称	诸暨市亿高得电子设备厂
价格	400.00/台
规格参数	应用范围:空调专用 品牌:亿高得 产品系列:亿高得
公司地址	诸暨市暨阳街道应山小区46号
联系电话	86 0575 87281176

## 产品详情

e900环保空调变频器 2013年强势推出

七大特点：

- 一、超薄设计，造型美观。
- 二、遥控接收功能，操作更方便。
- 三、大屏幕液晶显示，观看更直观，更显档次。
- 四、空调化操作菜单。
- 五、智能风扇控制。
- 六、单列接线排，接线更方便。
- 七、缺水报警功能。

参数：

体积；160\*115\*85mm(长宽高)

重量；1.0kg

输入电压；单相220v

输出电机；三相220v电机 接法

适用功率；1.1kw

## e900环保空调变频控制器安装使用说明书

感谢你使用e900环保空调变频控制器，在安装过程中必须严格执行电气安装规范，可靠接地，必须由持证专业电工安装。通电后必须断电5分钟后才可以打开盖板。安装位置必须远离易燃物品，及安装到儿童不易触及地方。

待机；接通电源后即进入待机状态，此时显示环境温度，待运行一段时间后关机进入待机时，由于机器内部发热，温度显示偏高，要过20分钟后，显示正常环境温度。

一；开关键；在待机时，按开关键，则启动当前模式，默认为制冷模式，则风机和水泵同时运行，通电后第一次开机，风机默认上升到30hz，之后记忆原设定频率。

二；模式键；在待机时可以先选择好运行模式，再按开关键，也可以在运行后切换运行模式。有3种模式可以选择分别是1；制冷模式---风机正转+水泵开启，2；送风模式---风机正转3；抽风模式---风机反转运行。

三；摆风键；在风机运行时，按摆风键，则开启摆叶功能，再按则关闭摆叶功能，当风机关闭时，摆叶强制关闭。

四；清洗键；在待机或运行中均可开启排水或关闭排水，每次开启排水后5分钟自动关闭。

当制冷模式运行时，开启排水，则强制关闭水泵，排水结束时水泵恢复原状态。

五，升，降键；在风机运行中按升，或降，则可以升高频率或降低频率，最高50hz。上电第一次启动默认30hz。

六；自动清洗功能开启，在待机或运行中长按清洗键3秒钟不放手，则进入自动清洗功能，显示屏右下a标志出现，当检测到水泵运行超过8个小时，能自动开启排水5分钟。

七；自动清洗功能的解除；在自动清洗模式下，再次按清洗键，则先解除自动清洗功能，进入手动清洗，此时按清洗键可开启或关闭排水。

## 报警和故障代码

一；缺水报警；当检测到水位传感器缺水时（水位传感器长开形式，不缺水或不安装水位传感器时，成开路状态，缺水时水位传感器短接），缺水标志闪烁，蜂鸣器，滴，，，滴响5次后，水泵关闭成送风状态，缺水标志继续闪烁。

二；电流保护；当过流或电解故障时，故障代码01闪烁，水泵，摆风关闭，需断电后排除电机故障后，重新上电后才能重新开启。

三；电压保护；当电压低于180v或高于250v时候，故障代码03闪烁显示，电机停止运行，其他功能正常运行，当电压恢复正常时，电机重新自动恢复运行。

四；温度保护；当散热器温度到达70度时，则故障代码04闪烁，电机停止运行，其他功能正常运行，当温度恢复到正常时，电机重新自动恢复运行。

本厂为华东地区多个知名环保空调生产厂家配套，质量稳定，口碑较好，是你值得信赖的选择！

诸暨市亿高得电子设备厂是目前华东地区最专业，品种最齐全的冷风机控制器生产厂家，拥有多名资深电子工程师，得益于多年的环保空调行业经验和先进的电子科技，恰当的工业设计以及先进的生产技术，实现了更高的产品可靠信。我们具备为你定制开发产品的能力，以协助你在环保空调行业具有更高的商业竞争力。亿高得系列环保空调控制器，具有智能化程度高，使用寿命长，稳定可靠，外形美观，安装简便易用等特点，在环保空调行业具有广泛的市场占有率。

公司主页：<http://www.egoodcu.com>联系电话：0575 - 87281176

传真：0575 - 87375123

联系人：陈益民(厂长)

"一体式变频器厂家直销 优质新款风机变频器 高档品质 热销款"的额定电压为单相/三相AC220（V），输出电压调节方式是PAM控制，电机容量为1.1，产品系列是亿高得，直流电源性质为电流型，滤波器是内置滤波器，额定电流为7.5（A），电源相数是单相，应用范围为空调专用，营销方式是厂家直销，适配电机功率为1.1（kW），型号是E900，供电电压为低压，品牌是亿高得，控制方式为转差频率