

# 电厂室内无异味防火涂料水性电缆防火涂料厂家

产品名称	电厂室内无异味防火涂料水性电缆防火涂料厂家
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

## 产品详情

电厂室内无异味防火涂料水性电缆防火涂料厂家

电厂室内无异味防火涂料水性电缆防火涂料采用膨胀阻燃技术研发而成，本产品为水性线缆防火涂料，涂层较薄，遇火形成致密的碳纤层，隔热阻火，控制火焰蔓延，具有良好的柔韧性及耐湿热性，不会影响线缆表皮的散热率。

### 产品特点

**无卤：**卤素对线缆有腐蚀破坏作用，并且燃烧后具有毒性。而水性电缆防火涂料在设计研发过程中，不添加卤素成分，因此遇火不会产生有毒气体，不会对环境及人员造成污染及伤害。

**施工多样性：**防火涂料施工过程中，可进行刷涂、滚涂亦可喷涂。

**水基型：**电缆防火涂料为水性涂料，不含挥发性溶剂，使用过程中不会对身体造成伤害。

用说明：

使用前先将电缆防火涂料搅拌均匀 可以涂刷、滚刷或喷涂等方式进行作业

黏度过于浓稠，可以加水稀释，但勿超过5% 为确保涂料与电缆线间之密着性，进行涂刷作业之前必须先将电缆表面清洗干净，确实去除油渍、污泥、灰尘或原先在表面的残留涂料 建议至少分二道次喷涂。

技术参数：

在23℃和50%相对湿度条件下

比重	1.2 ~ 1.4
黏度	20000 ~ 30000cps (25℃)，可调整
pH	7.0 ± 1.0
颜色	白色
平均粒度	45 μ m
储存温度	5℃ ~ 30℃
固化时间	表干约 0.5hr；实干约 1hr；完全固化约 7 天
耐油性/d	浸泡7d，涂层无起皱，无剥落
耐盐性/d	浸泡3d，涂层无起皱，无剥落
耐湿热性/d	7d试验后，涂层无起泡，无脱落
耐冷热循环性/次	15次循环后，涂层不起泡，不脱落
抗弯性	涂层不起层，不脱落