

50吨每天布草洗涤污水处理设备

产品名称	50吨每天布草洗涤污水处理设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

50吨每天布草洗涤污水处理设备

一、50吨每天布草洗涤污水处理设备——设备简介

洗涤废水处理设备属于一种分散式的小型污水处理设施，是可以单独安装在一些小型的工厂、农村社区的污水处理设备，它的优势在于可以进行小水量的洗涤污水处理，从洗涤厂污水处理设备的安装到调试相对来说也比较简单，洗涤厂污水处理设备运行过程故障率低，通过合理的工艺搭配可以让洗涤厂污水处理设备达到一个很好的出水标准，你像我们的设备处理布草洗涤污水效果就非常好，洗涤厂污水出水一般都可以达到(GB 8978-1996)《污水综合排放标准》，当然如果有较高要求的出水标准，我们设备也是可以满足的。

二、50吨每天布草洗涤污水处理设备——处理工艺

1、离子交换树脂法离子交换树脂是一种聚合物，带有相应的功能基团。一般情况下，常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子。当水中的钙镁离子含量高时，离子交换树脂可以释放出钠离子，功能基团与钙镁离子结合，这样水中的钙镁离子含量降低，水的硬度下降。硬水就变为软水，这是软化水设备的工作过程。当树脂上的大量功能基团与钙镁离子结合后，树脂的软化能力下降，可以用氯化钠溶液流过树脂，此时溶液中的钠离子含量高，功能基团会释放出钙镁离子而与钠离子结合，这样树脂就恢复了交换能力，这个过程叫做“再生”。由于实际工作的需要，软化水设备的标准工作流程主要包括：工作(有时叫做产水，下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近，只是由于实际工艺的不同或控制的需要，可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中，全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。

2、膜分离技术MBR一体化设备利用膜生物反应器(MBR)进行污水处理及回用的一体化设备，其具有膜生物反应器的所有优点：出水水质好，运行、系统抗冲击性强、污泥量少，自动化程度高等，另外，作为一体化设备，其具有占地面积小，便于集成。它既可以作为小型的污水回用设备，又可以作为较大型污

水处理厂（站）的**处理单元，是目前污水处理领域研究的热点之一，具有广阔的应用前景。膜生物反应器（MBR）工艺是膜分离技术与生物技术**结合的新型废水处理技术。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子**物质截留住，省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高，水力停留时间（HRT）和污泥停留时间（SRT）可以分别控制，而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。

三、50吨每天布草洗涤污水处理设备——设备优点

- 1、采用**的处理设备，有效去除血污、毛发和各种污染物，使出水达标排放。
- 2、已获得国家，是国家和认可的环保设备。
- 3、占地面积小，可地埋，上方种植花草，美化环境。
- 4、配有PLC智能自动控制系统和故障报置，运行，*专人管理，只需按照污水处理的运行时间设定开启和关闭时间即可。
- 5、采用碳钢防腐材质，肉类食品加工污水处理设备耐腐蚀性强，使用寿命长。