

水性国标电缆防火涂料发泡型防火漆一桶价

产品名称	水性国标电缆防火涂料发泡型防火漆一桶价
公司名称	廊坊勋旺节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:勋旺 名称:防火材料 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县大尚屯镇东青州村
联系电话	15631606333 15631606333

产品详情

水性国标电缆防火涂料发泡型防火漆一桶报价，水性国标电缆防火涂料发泡型防火漆由叔丙乳液水性材料添加各种防火阻燃剂、增塑剂等组成，是目前电线电缆水性防火涂料。本品涂层受火时能生成均匀致密的海绵状泡沫隔热层，能有效地阻燃、阻隔火焰的传播与蔓延，对电线、电缆起到保护作用。其主要优点是：无异味、对施涂人员的不造成威胁。本品还具有涂层薄、附着力强、柔韧性好等特点，并具有良好防腐功能。

技术指标1、防火性能：电线阻燃烧试验报告炭化高度<0.5m²、主要理化性能细度<90u粘度>70s干燥时间(表干)<5h实干<24h抗弯性：涂层不起层,不脱落。耐油性：浸泡7d涂层无起皱、剥落。耐油性：浸泡3D涂层无起皱、无剥落。耐油性：浸泡3D涂层无起皱、无脱落。耐冷热循环性：15次循环涂层无起泡、无脱落。

施工工艺

- 施工前应理顺线缆，确保其表面平整，牢固，无粉尘、霉菌、藻类等物质。并保持干燥。
- 施工方式：喷涂、刷涂、滚涂等。
- 理论用量：1.5kg/m²。

d、涂覆施工前须将涂料搅拌均匀，封堵位置前后分别涂刷1m。建议涂刷2次以上。

e、一般情况下无需对本品进行稀释，特殊工况下可用少量清水稀释（ 2%）。若水量超2%会改变产品的流挂性能，在涂刷过程中会发生流垂及滴料现象。

f、要求涂层完整无漏涂，表面平整均匀，色泽一致。

g、所用机具和工具在使用后都可用水直接清洗。