

# 海螺塑钢门窗 塑钢88系列窗80系列窗60系列窗 PVC窗

产品名称	海螺塑钢门窗 塑钢88系列窗80系列窗60系列窗 PVC窗
公司名称	上海创颖门窗有限公司
价格	208.00/平方米
规格参数	产品类别:整套窗 品牌:海螺 材质:塑钢
公司地址	上海市奉贤区奉浦开发区灵芝村943号3幢136室
联系电话	13391269989

## 产品详情

### 切面图

1g塑钢窗料切面外框切面内扇切面纱窗切面 塑钢门窗是以聚乙烯树脂为主要原料，加上一定的稳定剂、改性剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等助剂经挤出加工成型材，然后通过切割，熔接的方式制作成窗框、扇，配装上橡塑密封条、毛条、五金件等附件而制成门窗，为增加产品的钢性，在规定的长度范围内，型材空腔需添加钢材（加强筋），所以称之为塑钢门窗。塑钢门窗的种类有：固定窗、平开窗、推拉窗、组合窗等。

性能及特点 1. 保温节能性能 塑料型材为多腔式结构，具有良好的隔热性能，其传热性能甚小，仅为钢材的1/357，铝材1/250，可见塑钢门窗隔热、保温效果显著，尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。有关部门对此进行调查比较，即：使用塑钢门窗比使用木门窗的房间冬季室内温度可高4—5度；北方地区使用双层玻璃效果更佳。 2. 物理性能 塑钢门窗的物理性能主要是指：pvc塑钢门窗的空气渗透性(气密性)、雨水渗透性(水密性)、抗风性能及保温和隔音性能。由于塑料门窗型材具有独特的多腔室结构，并经熔接工艺而成门窗，在门窗安装时所有的缝隙均装有塑橡密封胶条和毛条，因此具有良好的物理性。 3. 耐腐蚀性能 塑钢型材因其独特的配方而具有良好的耐腐蚀性能，其次耐腐蚀性取决于五金件的使用，正常环境下五金件为金属制品，而具有腐蚀性的环境下的行业，如食品、医药、卫生、化工及沿海地区、阴雨潮湿地区，选用防腐蚀的五金件(工程塑料)，其使用寿命是钢窗的10倍。 4. 耐候性 塑钢窗采用特殊配方，原料中添加紫外线吸收剂、及耐低温冲击剂，从而提高了其耐候性。长期使用于温度气候的环境中，在-30度~70度之间，烈日、暴雨、干燥、潮湿之变化中，无变色、变质、老化、脆化等现象。塑钢窗在西欧已有三十年之实例，其材质完好如初。 5. 防火性能 塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、安全可靠，符合防火要求，这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。 6. 绝缘性能 塑钢门窗使用异型材优良的电绝缘体，不导电，安全系数高。 7. 密度性 塑料型材质细密平滑，质量内外一致，无须进行表面特出处理、易加工、经切割、熔接加工后，门窗成品的长、宽及对角线均能在正负2mm以内，加工精度，角强度可达3000n以上。

"供应海螺塑钢门窗 塑钢88系列窗80系列窗60系列窗 PVC窗"的产品类别为整套窗，品牌是海螺，材质为塑钢，窗帘类型是全部适用，开关类型为手动，推拉方向是左右，是否异形窗为否，功能是隔音,隔热,防虫,防尘,防风,防盗，颜色为白色，长度是实地测量，宽度为实地测量，窗扇尺寸是40（mm），摆锤冲击量为良好（kJ/m<sup>2</sup>），弯曲弹性模量是3500（Mpa），抗风压性能为3500，硬度是良好，型号为88系列，产地是上海，加工定制为是，加工方式是其他，是否外贸为是，外贸类型是出口，窗框尺寸为88（mm）