

美国杜邦一级系列总代理商-ptfe中国

产品名称	美国杜邦一级系列总代理商-ptfe中国
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	(TPEE) :杜邦塑胶粒官方 (TPEE) :热塑性材料 (TPEE) :期待合作
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室 (注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

美国杜邦正牌一级总代理商(PTFE塑料)-铁氟龙的应用铁氟龙可通过压缩 (挤出) 加工成型或者制成水分散液, 用于涂层、浸渍或制成纤维, 在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料, 绝缘材料, 防粘涂层等.

杜邦(美国)大金(日本)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PTFE系列日本大金M-18杜邦(美国)大金(日本)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PTFE系列日本大金M-18F杜邦(美国)大金(日本)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PTFE系列日本大金M531杜邦(美国)大金(日本)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PTFE系列日本大金M532杜邦(美国)大金(日本)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PTFE系列日本大金M533杜邦(美国)大金(日本)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PTFE系列日本大金 超细粉杜邦(美国)大金(日本)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PTFE系列日本旭硝子 L169E

美国杜邦正牌一级总代理商(PTFE塑料)-铁氟龙涂装后特性1、不粘性: 几乎所有物质都不与铁氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。2、耐热性: 铁氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300 , 一般在240 ~260 之间可连续使用, 具有显著的热稳定性, 它可以在冷冻温度下工作而不脆化, 在高温下不融化。3、滑动性: 铁氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化, 数值仅在0.05-0.15之间。

美国杜邦正牌一级总代理商(PTFE塑料)-铁氟龙涂装后特性

抗湿性：铁氟龙涂膜表面不沾水和油质，生产操作时也不易沾溶液，如粘有少量污垢，简单擦拭即可清除。停机时间短，节省工时并能提高工作效率。耐磨损性：在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，具备耐磨损和不粘附的双重优点。耐腐蚀性：铁氟龙几乎不受药品侵蚀，可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。