

来自加拿大的隔音专家皇家塑钢门窗

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 来自加拿大的隔音专家皇家塑钢门窗 |
| 公司名称 | 上海弘佑贸易有限公司 |
| 价格 | 500.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品类别:门框 品牌:皇家 材质:塑钢 |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海市松江区北松公路6961弄1幢29号202室 |
| 联系电话 | 86 0 13061605182 18917839239 |

产品详情

| | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|
| 皇家门窗系统 | 平开系列 | 平开系列 | 皇家r60外平开窗 |
| | | | 皇家r60内平开窗 |
| | | | 皇家r60上悬外开天窗 |
| | | | 皇家r60下悬内开天窗 |
| | | | 皇家r60内平开下悬窗 |
| | | 皇家65平开窗 | 皇家r65内平开窗 |
| | | | 皇家r65内平开下悬窗 |
| | | 皇家60平开门 | 皇家r60外平开门 |
| | | | 皇家r60内平开门 |
| | | 皇家r60折叠门 | |
| | 皇家r60内悬平行推拉门 | | |
| | 推拉系列 | 皇家r86推拉窗 | |
| | | 皇家r88推拉窗 | |
| | | 皇家r90推拉窗 | |
| | | 皇家r88推拉门 | |
| | 别墅窗系列 | 皇家r83提拉窗 | |
| | | 皇家r83手摇平开窗 | |
| | | 皇家r83手摇上悬窗 | |

皇家塑钢门窗。有着良好的气密性。水密性。和极强的抗风压性能。特别是美式门窗。独特的弧面设计，配以德国的luoto五金件。给人以无比高档的享受。皇家门窗独特的软硬共挤技术。使得门窗的隔音效果无与伦比。是闹市区住宅隔音工程的首先产品。

皇家pvc型材技术性能

| 检验项目名称及单位 | 本产品技术指标 | 检研结果 | 单项判定 |
|-------------|------------------|------------------|------|
| 弯曲弹性模量，mpa | 2200 | 3593 | 合格 |
| 底温落锤冲击，个 | 破裂数 1 | 0 | 合格 |
| 维卡软化点，c(b法) | 75 | 77 | 合格 |
| 加热后状态 | 无气泡、裂痕、麻点 | 无气泡,裂痕，麻点 | 合格 |
| 加热后尺寸变化，% | ±2.0 | -1.4 | 合格 |
| 弯曲度，mm | 1.0 | 0.4 | 合格 |
| 可焊接性，mpa | 35 | 54 | 合格 |
| 外观 | 表面平滑、平整、无明显凹陷、杂质 | 表面平滑、平整、无明显凹陷、杂质 | 合格 |

皇家pvc门窗型材耐老化性能

| 检测项目 | 欧洲标准要求e n12608(数值) | 实测结果(数据) | 单项判定 |
|------------|--------------------|-----------------|------|
| m类老化4000小时 | 冲击强度保率% | 60 5 3 761.92.0 | 合格 |
| 颜色变化 | | e* | |
| | | b* | |

s类老化6000小时 冲击强度保留率% 60 5 3 732.91.3 合格

| | |
|------|----|
| 颜色变化 | e* |
| | b* |

价格不作为参考依据，如需要请电话或电邮联系。

"来自加拿大的隔音专家皇家塑钢门窗"的安全等级为A级，产地是中国，质量等级为优质，风格是欧式，抗压强度为22222，拉伸屈服强度是22222，产品类别为门框，门框板材厚度是2.5mm，门框最大尺寸为1.2*2m，品牌是皇家，品种为树脂门，使用范围是花园，弯曲弹性模量为3593，颜色是亚光白，硬度为85，制作工艺是手工，木材质为pvc，材质是塑钢