

徐州快速门，自动卷帘门，宿迁自动卷帘门，镇江自动卷帘门

产品名称	徐州快速门，自动卷帘门，宿迁自动卷帘门，镇江自动卷帘门
公司名称	上海佳约门业有限公司
价格	20000.00/樘
规格参数	产品类别:门帘 品牌:佳约 材质:塑料
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号E20幢
联系电话	18930620052

产品详情

)

佳约新款快速卷帘门

布帘颜色：白色，蓝色，红色，等多种任选

1.适用门洞大小：最大可做到：4000mm × 4000 mm 超过此范围：建议：做快速堆积门2.速度：提升速度0.8-1.5m/s;下降速度 0.5-1.0 m/s。门越大建议速度放缓，能有效保障门的正常使用。

3.门框材料和布帘材制：

进口的工业聚氯乙烯涂层布（pvc涂层布），多种颜色（黄色、蓝色、白色、红色、灰色等）

抗撕裂度：600n/600n（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬）n5cm,

适用温度：-30 + 70摄氏度，色牢度：7-8级，剥离强度：100n/5cm。

可配置pvc透明视窗。门框材质为2.0mm厚的宝钢产优质冷轧板钢构（150mm × 150mm）或2.0mm厚不锈钢、3.5mm厚经抗氧化处理的优质铝合金立柱

通过喷塑处理，美观，耐用。4.门布颜色

我公司提供：黄色、白色、蓝色、红色、银灰色或全透明等，中间可加透明窗。5.安全性能 基本配置中含有精密德国产限位编码器，严格控制高速运行带来的限位误差，门柱底端装有红外线安全保护装置，

同时帘布底端可选装进口安全气囊以保护门体下落过程对人员物品的伤害。6.密封性能底端装有弹性的pvc气密门封，可与各种不平坦地面保持紧密结合。门柱密封采用特有的双层毛刷更好增加了的密封性。7.动力性能采用abb或者aew减速专用电机、，交流220v或380v可选，ip55，50hz。

8.抗风性能一般适用4000mm × 4000mm 以内的门洞，外界无风压或负压状况良好的中小型门洞、通道。抗风能力不强，小于3.5级风力。9.控制方式：佳约门业为您提供了多种手动或自动系统控制以满足各类现场对门的开启或关闭方式的要求：基本配置：手动按钮开启，双面光电保护

可选配置：遥控式（遥控器开启，方便）雷达式：（自动感应门范围内移动物体）地磁式：（自动感应金属物体，如叉车，货车等）

光电开启：（通过底部光电感应）刷卡：（通过密码刷卡）同时，可设计互锁程序，等，还可以根据客户具体要求，配置相应开启方式。

质保服务：我公司对所有产品，提供12月质保，质保期内提供不定时，保养服务，对已经结束质保期的产品，实行，更换配件只收取成本费用，同时，可和我公司签订长期的，优惠质保合同。

佳约的服务：质保期内，对产品免费维护：接到产品报修后，1小时内指导维修，上海地区，苏州周边，杭州周边，8小时到达现场维修，

其他较远地区：48小时内到达现场维修。或通知当地合作商，进行维修

目前，我公司在：北京，天津，西安，大连，青岛，烟台，合肥，保定，福州，东莞，等地都有合作商，为快速的售后服务提

供了保障。

佳约的目标：过硬的产品，贴心的服务，诚信的态度，让客户用上最满意的产品，是佳约不变的宗旨！

"徐州快速门，自动卷帘门，宿迁自动卷帘门，镇江自动卷帘门"的材质为塑料，门框最大尺寸是3000 × 3000（mm），产地为上海，品牌是佳约，类型为防尾随门，颜色是白色，蓝色，安全等级为A级，开关类型是快速，水密性为万级，质量等级是合格，风格为现代，产品类别是门帘，门框板材厚度为2.0，品种是工艺门，使用范围为工厂，制作工艺是手工，特殊用途为自动