

美国杜邦(俗称pa6t聚对苯二甲酰己二胺)总代理商

产品名称	美国杜邦(俗称pa6t聚对苯二甲酰己二胺)总代理商
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	杜邦品牌:官方 杜邦厂家:中国DUPONT一级代理 杜邦市场:中国杜邦授权塑料代理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

美国杜邦正牌公司一级总代理商(各种塑料的简介)-塑料种类

按照塑料的机械性能可分为：

- a) 综合机械性能较低的材料——通用塑料 PE PP PVC PS 等
- b) 综合机械性能中等的材料——通用工程塑料HIPS ABS MBS AS PMMA
- c) 综合机械性能较高的材料——结构工程塑料 PA POM PC PET PBT

美国杜邦正牌公司一级总代理商(各种塑料的简介)-通用塑料

通用塑料是指那些大部分用于大量生产大批工业品的塑料，如薄膜，管材，鞋材，盆子，桶，包装等，综合机械性能较低的材料。

PE 聚乙烯

PE常用的有三大类，即：LDPE HDPE LLDPE。三种聚乙烯的单体是一样，只不过在合成这些聚乙烯时，所采用的工艺条件不一样，因此，才生成三种不同的聚乙烯品种，三种材料的性能有较大的差异。

LDPE (10100)

俗称：花料或筒料

学名：低密度聚乙烯 高压聚乙烯

英文名：low density polyethylene

单体：乙烯-----是石油提炼中产生的一种气体

收缩率：为1.6%

本色：聚乙烯本色是一种半透明白色腊状材料，比重比水轻，柔软而且有韧性，略能伸长，无毒，无味。

燃烧特征：易燃，离火后能继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，燃烧时会熔溶，有液体滴落，无黑烟冒出，同时，发出石蜡燃烧时发出的气味。

密度：LDPE:0.91-0.925

美国杜邦正牌公司一级总代理商(各种塑料的简介)-优点：耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。

LDPE最轻，化学稳定性好，良好的高频绝缘性、耐冲击性和透明性。

缺点：机械性能差，透气差，易变形，易老化，易发脆，易应力开裂，表面硬度低，易刮伤。

成型收缩率大，易产生收缩和变形。

难印刷，印刷时，需进行表面放电处理，不能电镀，表面无光泽。

用途：用于挤出包装薄膜，被复薄膜，软管，用于注塑低档日用品及外壳，用于挤出吹塑容器。

注塑性能：低分子量的聚乙烯，熔点为120℃，非常象石蜡；一般的聚乙烯熔点为140℃，分解温度为300℃；注塑温度的可调区间较大，常用于其它原料的换料洗机用。注塑时，一般使用温度为170℃--220℃；因是烯烃类塑料，它不吸水，生产时，不需烘干，但为了产品质量，可用60℃温度烘干1hr，以排出浮水；聚乙烯的熔体粘度大，流长比小，薄壁制品可能缺胶，因此，浇口和流道相对较大；制品易带静电，表面易吸尘埃。收缩率为1.6%；溢边值为0.05mm。

杜邦(美国)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PA6T系列FR52G30BL 30%玻纤增强、阻燃

防火杜邦(美国)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PA6T系列FR52G30NHF BK337 耐高温 加纤30%

阻燃杜邦(美国)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PA6T系列FR52G45NHF 加纤45%

耐高温杜邦(美国)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PA6T系列HTNFR52G30BL BK337 加纤30%

热稳定性杜邦(美国)塑料正版-(可力欣公司中国总代理商)PA6T系列HTNFR52G30L BK337
V0阻燃级/耐高温/30%玻纤