

## 附近导热油供应厂家 永龙化工有限公司 许昌导热油

产品名称	附近导热油供应厂家 永龙化工有限公司 许昌导热油
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

### 产品详情

导热油具有抗热裂化和化学氧化的性能，传热效率好，散热快，热稳定性很好。导热油作为工业油传热介质具有以下特点：在几乎常压的条件下，可以获得很高的操作温度。即可以大大降低高温加热系统的操作压力和安全要求，附近导热油供应厂家，提高了系统和设备的可靠性；可以在更宽的温度范围内满足不同温度加热、冷却的工艺需求，或在同一个系统中用同一种导热油同时实现高温加热和低温冷却的工艺要求。即可以降低系统和操作的复杂性；省略了水处理系统和设备，提高了系统热效率，减少了设备和管线的维护工作量。

导热油是一种热量的传递介质，由于其具有加热均匀，调温控制温准确，能在低蒸汽压下产生高温，传热效果好，节能，输送和操作方便等特点，近年来被广泛应用于各种场合，高温导热油供应厂家，而且其用途和用量越来越多。矿物型导热油是在石油精炼的基础油中加入了抗氧化剂、粘度改进剂、酸化防止剂等添加剂调配而成的有机热载体，基本上可分为烷芳烃型、环烷烃型和链烷烃型（石蜡基烷烃）三大类，矿物型导热油种类繁多，不同生产厂家的产品品质、类型有较大差异，但其组成基本都是直链烷烃和环烷烃的混合物

初次使用锅炉导热油时应缓慢升温，每小时升温约10 左右，当升温至80~120 时应缓慢升温，此期间为脱水阶段，此时要观察热油泵的压力表，许昌导热油，如压力表抖动厉害，应停止升温，压火恒温一段时间，待水气排出后再继续升温，升温速率控制在20 左右/小时；当锅炉导热油升温至180~220 时，低温导热油，此阶段为脱轻组分物，此时需要恒温控制一段时间，再继续升至工作温度，投入正常使用

附近导热油供应厂家-永龙化工有限公司-许昌导热油由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工

有限公司在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，永龙化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。