

# 现货PC/ABS 韩国LG LUPOY HP-5004 KA02Z 高流动 可焊接 电器外壳 合金料

产品名称	现货PC/ABS 韩国LG LUPOY HP-5004 KA02Z 高流动 可焊接 电器外壳 合金料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	PC/ABS:高流动 HP-500:可焊接 韩国LG:电器外壳 合金料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

PC/ABS HP-5004 KA02Z 韩国LG特性：

高冲击强度和缺口冲击强度。高刚性。高耐热性, 维卡软化温度VST/B 120最高可达136 。優良的尺寸稳定性。低翘曲。低收缩率。良好的光稳定性.良好的成型性能。

PC/ABS GN-5001RFP 韩国LG化学 注塑级，高耐热，无卤阻燃

PC/ABS GN-5001RFT韩国LG化学 注塑级，流动性佳，无卤阻燃

PC/ABS GN5001RF 韩国LG化学 注塑级，流动性佳，无卤阻燃

PC/ABS GN5001RF 韩国LG化学 阻燃 低气味 V-0级 电气和电子应用

PC/ABS GN5001RFD韩国LG化学 阻燃，高冲击或冲击改性 低气味 V-0级 IT /商业机器，通用应用

PC/ABS GN5001RFP 韩国LG化学 阻燃剂，热稳定，对热稳定 V-0级 电气和电子应用

PC/ABS GN5001RFD 韩国LG化学 注塑级，抗冲击

PC/ABS GN5001RFH 韩国LG化学 注塑级，高耐热，无卤阻燃

PC/ABS GN5001RFJ 韩国LG化学 注塑级，高流动，无卤阻燃

PC/ABS GN5001RFM 韩国LG化学 注塑级，无卤阻燃

PC/ABS GN5001SF 韩国LG化学 注塑级，高流动，无卤阻燃

PC/ABS GN5001TF 韩国LG化学 注塑级，高流动，无卤阻燃

PC/ABS GN5007FL 韩国LG化学 注塑级，高耐热，无卤阻燃

PC/ABS GN5008HF 韩国LG化学 注塑级，无卤阻燃，高流动，抗冲击

PC/ABS是屬於無定型的熱塑性聚合物, 是PC和ABS的共混物.

PC/ABS HP-5004 KA02Z 韩国LG化学和物理特性:

PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。

PC/ABS HP-5004 KA02Z 韩国LG特点：

- (1)综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好。
- (2)与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理。
- (3)有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- (4)流动性比HIPS差一点，比PMMA、PC好，柔韧性好。