

# 拖链专用电缆TRVV,TRVVP屏蔽拖链线

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 拖链专用电缆TRVV,TRVVP屏蔽拖链线   |
| 公司名称 | 上海嘉柔电线电缆有限公司  |
| 价格   | 3.65/米  |
| 规格参数 | 电缆品牌:Jiaroukabel · 上海嘉柔特缆<br>耐温范围:-60 至+150<br>生产模式:源头工厂 · 支持定制 · 价格合理 · 品质保障 |
| 公司地址 | 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层  |
| 联系电话 | 13918237936 13918237936   |

## 产品详情

拖链电缆和普通柔性电缆的主要区别如下：

1、材质：拖链电缆通常采用更为柔软的材质，这样可以使电缆更好地适应弯曲和移动的要求。而普通电缆的材质通常比较硬，不太适合频繁弯曲和移动。2、导体：拖链电缆的导体通常比普通电缆更细，因为它们需要具备更好的柔韧性。此外，拖链电缆的导体通常采用多股拉丝工艺制造，这样可以提高电缆的柔韧性和耐用性。普通电缆的导体则比较粗，不具备这种多股拉丝工艺。3、绝缘：拖链电缆的绝缘材料通常具有较高的耐磨性和耐油性，因为它们需要在复杂的环境中长时间工作。而普通电缆的绝缘材料通常不具备这些特性。4、成缆：拖链电缆通常采用复绞的方式成缆，这样可以提高电缆的弯曲性能和使用寿命。而普通电缆则不具备这种复绞方式。5、特性：由于拖链电缆需要在复杂的环境中频繁移动和弯曲，因此其外护套需要具备较高的耐油、耐磨性。而普通电缆的外护套通常不具备这种耐磨性。

.....

高柔性拖链控制电缆适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、快速输送系统、高速提取设备、雕刻机械等。设计大于6百万次循环弯曲，且满足更小弯曲半径，具备防浅水耐潮性能，良好的耐油和耐磨损性能，阻燃，低温保持柔性，还可用于室外露天安装。

### 产品基本结构

多股超细无氧裸铜丝，短节距绞合。参照IEC 60228/VDE 0295，6类导体 特种混合PVC材料  
绝缘线芯 黑色芯线，白色数字连续编码 黄-  
绿接地保护线（3芯以上含3芯） 彩色线芯标准符合VDE 0293-308 芯线集成抗拉填充元件，  
以短优节距绞合成缆 无纺材料包覆 特种丁腈混合材料外护套 护套颜色：黑色、灰色  
（可选）

## 技术认证参数

工作电压：U<sub>0</sub>/U

300/500V测试电压：2000V绝缘电阻（+20℃）：20MΩ/km弯曲半径---移动安装：约7.5x

电缆外径---固定安装：约4 x 电缆外径使用温度---移动安装：-5℃ 至 +80℃ ---固定安装：-30℃ 至 +80℃ 阻燃特性：参照VDE 0472-804部分B类测试标准，和IEC 60332-1