

# 热转印机2013改良型双工位下滑式气动自动烫画机

产品名称	热转印机2013改良型双工位下滑式气动自动烫画机
公司名称	东莞市佳利热转印机械设备厂
价格	3200.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:压烫机 用途:印花烫画设备
公司地址	东莞市寮步镇良边寮茶路
联系电话	81101628 13712091085

## 产品详情

商品情景

\*产品概述\*

- 7天无理由退换。
- 整机保修1年，终身免维修费。
- 专业视频教程+专人指导（包教会）+永久技术支持。
- 选用优质配件材料，只做好产品，要低价劣货的请绕道。
- 出口木箱包装，安全可靠。
- 人性化设计，确保机械耐用舒适，且不定期更新修改设计。
- 不同产品需要用不同的热转印机，不熟悉的朋友请致电15602619168。
- 懂的请直接购买，给我们更多的时间做技术服务，谢谢合作！

\*烫画机视频\*

请复制到网页打开[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_xnti4ndgxntg0.html](http://v.youku.com/v_show/id_xnti4ndgxntg0.html)

商品实拍 \*产品名称：自动双工位下滑式气动烫画机\*

商品细节 \*实物拍摄\*

功能展示 \*产品操作展示\*

颜色选择：机械颜色随机

商品参数 \*技术参数\*

气源压力： 0.1-10公斤/平方厘米

电压： 110/220/380v

最高温度： 399.99`c ( 请使用正常使用温度：常温-230`c )

时间控制范围： 0-999.99秒

包装 木箱包装

行程（两铝板间距） 50毫米（可订做行程75/100/125/150毫米）

规格cm	精铝发热板厚度	软垫厚度	功率瓦	重量kg	包装尺寸木箱cm	价格不
38*38	1.5cm	1cm	1500	100	47*97*71	
40*50	2cm	1cm	1800	130	62*93*88	
40*60	2cm	1cm	2100	160	68*96*90	
50*60	5cm	6cm	2500	200	74*99*90	
60*70	6cm	6cm	2800	250	108*81*93	
60*80	7cm	6cm	3300	300	118*91*96	

检

验认证 \*公司证照\*

## 产品优点

### \*材料分析\*

\*制造精良，其发热板经过特殊平面处理，确保印像时与承印物结合密实。

\*发热板优质铝材铸造且加厚铝板不仅加大了恒温性能更加大了发热板的耐用程度。

\*发热管采用浇筑工艺，且m形排布，发热更均匀，印像色彩艳丽饱满、不偏色。采用进口抽真空加热器件，

升温快、热效高关键部件采用进口原料，使用性能更加稳定、经久耐用。

\*电子数码控制、实时显示温度、印像完成自动报警,温差正负2度，可以说很准确！

\*本机出口设计、配送高温布，防止衣物烫黄！下衬1-6cm高温硅胶软垫，确保对各种产品高度贴合。

\*保险座保护整机正常电压电流下工作，安全可靠。

\*固态继电器保护温控表持久精准。

\*进口空气过滤器起调节压力和自动喷润滑油作用，让压力调节准确、机械持久耐用。

\*优质气缸，确保压力大气缸耐用。

\*精钢压力平衡弹簧一根就可承受150公斤压力。

\*工作台不锈钢圆管活动架无须底座灵活清洁。

### 包装图示

\*出口木箱包装安全可靠\*

### 配送安装

\*配送安装\*

\*本产品为重货，一律发物流送货上门，物流费用提付，默认新邦物流，不能到的或者要其它货运方式的请及时联系客服

更改。

\*收到货物需要自行安装双式位工作台，专人指导，按照指示简单方便就能装上。

品质保障      \*品质保证\*

- 7天无理由退换。
- 整机保修1年，终身免维修费。
- 选用优质配件材料，只做好产品。
- 出口木箱包装，安全可靠。

使用说明

\*使用说明\*

产品操作步骤：

可参考以下文字说明或视频操作说明，详细实际操作可联系手机，专人指导。

- 1、接上空压机，插上电源，打开总电源开关，指示灯着亮。发热板将自动升起。
- 2、调整温度面板上方一排按键是温度调节器（三个按钮分别代表设置、温度减、温度加），按一下第一个按键set，再按后面的加减键调到你需要的印制温度！
- 3、调整时间面板下面的一排按键是时间器调节，按set一下，再按后面的加减键调至适当的时间（时间长、短视印制的不同材质而定）。
- 4、温度时间设置完成后，机器自动进入升温状态，当温度达到设定值时，机器将自动进入恒温状态。
- 5、调整气压表压力调整到合适压力。
- 6、将烫印物品放在烫画机硅胶垫上，等温度到了印制温度后压下烫画板，时间到将自动升起发热板，取出物品结束烫印。

\*烫画机视频\*

请复制到网页打开[http://v.youku.com/v\\_show/id\\_xnti4ndgxntg0.html](http://v.youku.com/v_show/id_xnti4ndgxntg0.html)

免责声明      \*购买注意及售后说明\*

\*此款机械为精制产品，一般付款后一两天内出货，因为我们还会根据客户产品改造一些配置，其他特殊规格15天内出货。

\*交易方式：可一次通过银行或支付宝付款，准备好便会直接发货。或可先打订金款（机械货款1/3），发货前通过银行，支付宝或淘宝购买付清余款然后发货。

\*大型机械都仔细检查过才发货的，木箱包装确保货物安全，如有包装严重损坏，请拒收及时跟卖家联系，否则不接受无理退货，试用者免来，请咨询慎买。

\*所标价格不含运费不含发票，运费均以实际为准，谢谢合作，q86452133，手机15602619168

\*此款机器需自行配置空压机使用，请定期给空气压力调节器加油保养，以确保正常进行使用，敬请知悉。

\*快递及物流运输过程所产生的个别损坏及小问题不作为退款理由，但本厂将会尽力尽快给你解决，

\*如包装有严重损坏时请拒收，敬请周知。

\*适用产品：机械压力大，适用范围广\*

布艺：棉、麻、涤纶、化纤、尼龙等

金属：各种平面的经涂层处理的金属材料

陶瓷：各种平面的经涂层处理的陶瓷

其它：涂层处理过的拼图、皮革

除适用以上产品烫画烫钻，还适用要求压力特别大的烫画、发泡烫画、涂层发泡等工艺。

\*机械配套设施\*

须自行配套空压使用

\*保修说明\*

1. 整机保修一年，质量问题7天无理由退换。

2. 终身免维修费，永久技术服务支持。

3. 人为损坏拒不保修。

\*使用注意\*

1. 压力不够请调节1调节压力。（顺时针加大，逆时针减少）

2. 图中2为喷润滑油的调节阀门，已调节好，不要动，复位较复杂。

3. 整机不通电请检查插头和保险管。

4. 时间表不显示或不停蜂鸣，请检查时间表和时间继电器。
5. 温度不显示或不正常，请重新拧紧感温度线。
6. 如有其它情况请联系我们。

#### \*产品保养\*

##### 1.空气过滤器排水

如果1处里面有水请把2向上按住排清水份。

##### 2.空气过滤器加油

如3处没油，请把下部顺时针拧开加机油（普通机油即可），如在特别寒冷的地方可选用质量较好机油不晚凝固。

3.机械使用完休息时候请用点隔热材料（如林板）把发热板和硅胶热隔开，以免损坏红色硅胶垫。

4.如遇高温布损坏或弄脏情况，请更换高温布。

#### 烫画机颜色随机发货

联系方式：qq 86452133 手机15602619168

"热转印机厂家直销2013改良型双工位下滑式气动自动烫画机"的功率为1500-10000（Kw），压力是10-1000公斤/平方米，电压为110/220/380V，种类是压烫机，作用对象为面料，驱动形式是气动，加工定制为是，温度是0-399摄氏度，产品别名为烫印机，自动化程度是半自动，型号为JR-CD01，规格是38\*38CM,40\*50CM,40\*60CM,50\*60,60\*70CM,60\*80CM，用途为印花烫画设备，产品类型是全新，品牌为佳利，外形尺寸（长\*宽\*高）是47\*97\*71（mm）