

# 高韧轨端绝缘 50kg厚5mm

产品名称	高韧轨端绝缘 50kg厚5mm
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:GDJY 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 轨端绝缘概述

钢轨绝缘是由轨端绝缘.槽型绝缘.绝缘管.绝缘垫圈及绝缘鱼尾板等组成。高韧轨端绝缘 50kg厚5mm其各组成部的尺寸大小可以根实际需要进行调整，钢轨在运用过程中，随着行车量的增多行车速度的加快以及使用年限的增长，钢轨不断的磨耗，当其经磨耗后高度低于轨端时，轨端绝缘片上设置的沟槽和保护片先被压碎或压断。目前主要有43kg.50kg.60kg三种尼龙的应用性能.尼龙是一种的工程塑料，由于它的综合性能，使它在工程塑料中的地位迅速上升，成为重要材料，使用量日益扩大。

### 轨端绝缘介绍

高强度，能够长时间承受负荷；良好的回弹性，能够弯曲而，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；自润滑性，提供了青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；高韧轨端绝缘 50kg厚5mm失去绝缘作用，进行更换，由于用量较大，更换成本高费时费力，实用新型内容本实用新型的目的在于提供一种轨端绝缘板，它可以承受较高的挤压和冲击力，延长了轨端绝缘板的使用寿命，本实用新型解决技术问题所采取的技术方案是一种轨端绝缘板。

吸噪声、减震，MC尼龙模量比金属小得多，对震动的衰减大，提供了金属防止噪音的实用途径；

与金属相比，MC尼龙硬度低，不损伤对磨件；

## 轨端绝缘主要结构

低mc系数，提供了其在摩擦件上应用可能；

高化学稳定性，耐、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无味、无锈的特点，为其应用在抗腐蚀，环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。高韧轨端绝缘 50kg厚5mm并且绝缘垫片单元上部还设有第六绝缘带，夹板的正面开设有一防水加强筋，双头螺栓螺母和弹簧垫圈，弹簧垫圈设于单元式铁垫片上，单元式铁垫片贴设于一绝缘垫片，另一绝缘垫片贴设于钢轨，单元式铁垫片为通长型铁垫片。实施例本实施例中一种新型轨端绝缘接头，用于提高其自身的绝缘性能，减少绝缘击穿情况的发生，本轨端绝缘接头主要夹板体式绝缘套绝缘垫片单元式铁垫片弹簧垫圈螺母和双头螺栓，夹板设于钢轨的两侧，夹板与钢轨及夹板与单元式铁垫片间均设有绝缘垫片。一体化衬垫的数量及安装位置均与单元式衬板相适配，夹板的螺栓安装孔的两端别延伸至单元式衬板和一体化衬垫，每两相邻单元式衬板间均设有绝缘带，单元式衬板的每两相邻螺栓安装孔间均设有第二绝缘带，单元式衬板沿其周长方向设有第三绝缘带。简化机器的维修保养、节约劳动力，优良的机械切削加工性能、提高劳动生产力。