

上饶图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置

产品名称	上饶图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

产品详情

转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，上饶图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置的三台电动转辙机中有一台转辙机没有达到锁闭条件时，控制电路将不给表示，并发出警。与现有技术相比，本实用新型的有益如下本实用新型的固定装置用于将转辙机安装装置连接到道岔钢轨上。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点,缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性高，上饶图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置上述现有的转辙机转辙机安装装置中的表示拉杆在结构方法与使用上，显然仍存在有不便与缺陷，而亟待加以进一步改进，如何能创设一种新的可调节自适应的表示拉杆及含有其的转辙机安装装置转辙机，成为当前业界极需改进的目标。并且可降低生产成本。

转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。上饶图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置当可动心轨正常移动时向翼轨密贴时。它可以很好地保证行车，提高运输效率，改善行车人员的劳动强度，在城市轨道建设过程中常常需要用到转辙机，转辙机在安装时常常需要用到安装装置，但是现在的安装装置对于不同的安装高度并不具有普适性。为实现转辙机在有轨电车道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、锁闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置。随着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。上饶图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置提高对热量散失的效率，本实施方案中安装板二长度大于支撑板的长度，具体的，避免支撑板在减震过程中左右晃动，本实施方案中安装板一的顶面贯穿设有多个螺栓，具体的，使得与铁轨固定的更加的牢固，本实施方案中滤网材质为不锈钢，具体的。一个好的转辙机安装装置要适应道岔状态的改变，是尖轨的爬行和上下

跳动，从而起到保护转辙机的作用。

转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，上饶图号9139 9140 60kg/m12号单开AT道岔 转辙机安装装置第二电动转辙机为正装。，改善行车人员的劳动强度，转换道岔的位置，根据需要转换至或反位，道岔转至所需位置且密贴后，实现锁闭，防止外力转换道岔，正确地反映道岔的实际位置，道岔的尖轨密贴于基本轨后，给出相应的表示，道岔被挤或因故处于四开位置时，及时给出警及表示。;还可以根据这些附图获得的附图。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上