

门禁一体机 门禁考勤系统 智能门禁服务商

产品名称	门禁一体机 门禁考勤系统 智能门禁服务商
公司名称	惠州市景星科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房
联系电话	15107521418 (微信同号) 15107521418

产品详情

单门门禁控制器

电气参数：

输入电压：12~18vdc

输入电流: 75 ma

技术参数：

内置非接触式读卡器,

读卡距离: 65mm

支持500用户 (卡)

支持普通/安全工作模式

(用于公司节假日), 在安全模式下, 100-500间的用户需通过卡+密码或卡+卡的方式进入

内置密码键盘, 用于个人四位数字密码输入 内置门铃控制、内置防拆报警

可选配件 (与锁同步工作且相互隔离的辅助输出)

安装及接线简便等特点 外型尺寸: 120mm × 110mm × 20mm

单门门禁一体机

支持500张 (卡) 或密码

技术方案:主芯片、存储芯片均采用美国microchip公司16c57系列跟12系列，读卡芯片采用美国atmel的u2270b芯片，此款芯片方案具有抗干扰强、读写数据稳定等性点支持普通/安全工作模式，切换简单，在安全模式下，必须输入卡+密码双重模式开门

电气参数：

输入电压：12~18vdc

输入电流: 75 ma

技术参数：

内置非接触式读卡器,读卡距离: 65mm

支持普通/安全工作模式(用于公司节假日，在安全模式下100号以后用户需卡+密码方式才能进入)

内置密码键盘，用于个人四位数字密码输入

内置门铃控制、内置防拆报警

可选配件（与锁同步工作且相互隔离的辅助输出）

安装及接线简便等特点

外型尺寸：120×110×20mm

本产品门禁一体机，类型是多款供选，使用环境是ID，系统要求是无，接口是无，通讯速度是125（Kbps），采集速度是30（s），电源是12~18（V），湿度是无（%），分辨率是无（bpi），属性是属性值

惠州市景星科技有限公司欢迎您的致电，施工团队将竭诚为您服务，提供满意的解决方案。

主营业务：工厂/公寓/酒店/宾馆/办公室/门店/企业/监控安装/智能化安防监控设计施工/弱电施工/网络改造/网络布线/网络维护/机房整改

- 1、综合布线：网络布线工程、办公室布线、强弱电布线、弱电系统工程、弱电安装施工、机房线路整改。
- 2、视频监控：视频监控、远程监控、监控报警联动、防盗报警、网络监控。
- 3、门禁考勤：人脸识别门禁、指纹密码刷卡门禁、考勤系统、防火门禁、多门控制板门禁、可视门禁等安装及维护。
- 4、系统集成：程控电话、背景音乐、公共广播、会议系统、电话交换机、防盗报警、楼宇对讲、停车管理等。
- 5、网络工程：网络设备及安装、WIFI覆盖、无线网络安装、无线wifi网络、无线上网。
- 6、IT外包：IT外包服务、工厂包月维护、电脑IT外包、网络IT外包、IT包月运维。
- 7、监控维保：监控工程维保、监控维护管理、监控维护保养、监控。