

# 顺德图号9105 60kg/m12号单开可转辙机安装装置

产品名称	顺德图号9105 60kg/m12号单开可转辙机安装装置
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 转辙机安装装置概述

转辙机安装装置，适用于城轨转辙机的安装，配合转辙机完成道岔的转换和锁闭，顺德图号9105 60kg/m12号单开可转辙机安装装置其上预留个短角钢安装孔，平台角钢与悬臂主体角钢焊接。控制电路三点牵引安装装置和三台电动转辙机，的三台电动转辙机安装在三点牵引安装装置上，并与控制电路连接，的三点牵引安装装置安装在套轨道岔上通过控制电路控制安装在三点牵引安装装置上的三台电动转辙机的动作。图是本实用新型装置中固定主体槽型卡具连接杆的组合示意图。实现道岔尖轨正确位置的调整，即道岔的开口和尖轨的密贴和转辙机表示杆正确位置的调整，并且具有适应道岔尖轨的爬行和上下跳动等特点。缓冲城轨电车通过道岔时对转辙机和安装装置的振动和冲击，结构简单，安装调试方便，性能高，顺德图号9105 60kg/m12号单开可转辙机安装装置握把的外表面开设有纹，转辙机本体的下端固定连接有多个防转杆，本实施例中通过握把可以提高插接杆的按压和转动稳定性，而通过纹可以防止握把脱手，而通过防转杆可以防止卡接块过度转动，进而提高卡接槽的便捷性。而转辙机是控制铁路道岔转换进而决定机车车辆行走方向的关键因素，也是使道岔由转向反位亦或由反位转向的动力设备，铁路道岔通常在车站线路所编组站大量铺设，道岔铺设处同步设有转辙机，转辙机可以快速的实现道岔转换，使列车完成转线作业。并且可降低生产成本。

### 转辙机安装装置介绍

转辙机是道岔转换设备的主体，实现道岔转换和锁闭的核心。顺德图号9105 60kg/m12号单开可转辙机安装装置安装后的角钢随着时间的推移会出现角钢变形转辙机动作方向偏移等现象，并且绝缘橡胶板也会因为钢轨的振动挤压引起破损和掉落的情况，导致钢轨与角钢短路造成线路红光带。为实现转辙机在有轨电车道岔上的安装，配合转辙机完成道岔的转换、锁闭以及尖轨正确位置的调整，确保城轨电车经过道岔时的性，城轨道岔采用了城轨转辙机安装装置。随着道岔的使用，道岔状态的改变会影响转辙机安装装置的受力状态及稳定性，进而影响到转辙机。顺德图号9105 60kg/m12号单开可转辙机安装装置这样

便于解决使用中的螺栓松动问题。最终通过垫圈第二螺母以及合适的螺钉将尖轨连接件与道岔钢轨固定。先调整活接螺栓处调整套和调整螺母使心轨转辙机主表示杆的检测缺口，即检查住于表示杆之间间隙为调整心轨转辙机的副表示杆的检测缺口，在拉入位，拆除表示杆后罩筒，松开两匹表示杆的固定螺栓，调整转辙机的表示杆调整螺栓。一个好的转辙机安装装置要适应道岔状态的变化，是尖轨的爬行和上下跳动，从而起到保护转辙机的作用。

## 转辙机安装装置结构

转辙机安装装置，顺德图号9105 60kg/m12号单开可转辙机安装装置一种转辙机辅助缓冲装置本实用新型涉及一种缓冲装置，具体涉及一种转辙机辅助缓冲装置。由尖轨连接杆、表示杆接头、动作杆接头、转辙机表示杆和转辙机动作杆组成，所述的尖轨连接杆固定在尖轨上