

# 威乐WILO水泵MVI5206-3/16/E/3-380-50-2

产品名称	威乐WILO水泵MVI5206-3/16/E/3-380-50-2
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	WILO水泵:Q=33 CDMF32:H=80 杭州:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

## 产品详情

MVI5206-3/16/E/3-380-50-2

威乐水泵增压泵 威乐水泵增压泵 北京威乐水泵 威乐水泵型号 德国威乐进口水泵 威乐WILO水泵  
威乐立式多级泵 威乐水泵价格 德国威乐水泵厂家 威乐不锈钢多级泵 德国威乐LG水泵

威乐水封 威乐机封密封 威乐密封圈 威乐博格曼机封 威乐博格曼水封

MVI立式多级泵

Wilo-MVI

不锈钢立式多级离心泵

型号说明

例如：Wilo-MVI 405

MVI 不锈钢立式多级离心泵

4 公称流量m/h

05 叶轮级数

## 用途

供水和增压、防系统、工业循环、化工技术、冷却水循环、清洗和灌溉设备。

## 结构

不锈钢立式多级离心泵，进出口径相同并在同一轴线上；最大承压为PN16或PN25。叶轮、导流腔及外壳均为不锈钢。水泵和电机轴由套筒式联轴节连在一起，在泵的灯笼架内单独配置独立的滚动轴承，可平衡所有的轴向力，从而可配置V18或V1的各种标准电机。采用不受转向限制的免保养的机械密封。

---

## Wilo-MVI

不锈钢立式多级离心泵

### 型号说明

例如：Wilo-MVI 1608

MVI 不锈钢立式多级离心泵

16 公称流量 (m/h)

08 叶轮级数

### 适用范围

增压和稳压供水、消防喷淋系统、锅炉给水、工业循环系统、化工技术、暖通空调系统、清洗和灌溉设备。

## 结构

不锈钢立式多级离心泵，进出口径相同并在同一轴线上；最大承压为PN16或PN25。叶轮，导流腔，以及外套均为不锈钢；水泵和电机轴由套筒式联轴节连在一起；灯笼架内有滚动轴承，可平衡所有的轴向力，从而可配置V1或V8标准电机。机械密封为不受转向限制的，免维护的机械密封。

## 电机

普通三相交流电机，符合IEC标准。

电机功率 5.5KW时，电机为V18型，

电机功率 7.5KW时，电机为V1型。

电源：电机功率 3KW:

3 ~ 380V/50HZ.星型连接，

电机功率 4KW：

3 ~ 380V/50HZ,三角型连接，允许电压波动范围为  $\pm 10\%$