

台湾川源水泵，川源空调循环泵

产品名称	台湾川源水泵，川源空调循环泵
公司名称	南京乐福兹机电设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:川源 型号:310-100 产地:浙江平湖
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-X184
联系电话	025-52631802 15850507653

产品详情

上海川源水泵，川源空调循环泵

GPS泵特别适用于暖通空调冷热循环系统亦适用于以下用途:

- .设备配套。
- .高楼给水。
- .一般工业用水。
- .消防给水用水。
- .土木施工用水。
- .污水处理设备。
- .农业灌溉用水。
- .锅炉给水。

性能及优点:

- .叶轮采用youxiu水力模型设计,具有极好的动静平衡,性能稳定。

.泵轴为电机加长轴,同心度juedui可靠。

.采用进口轴承,振动小,噪音低。

.单吸,单级卧式离心泵,用封闭叶轮及泵体。

.同轴直接式构造,效率高,体积小,重量轻,安装容易。

.采用机械密封,保证不损轴心,不漏水,使用寿命长。

.可根据要求采用不同材质(本型录为铸铁材质外形尺寸,不锈钢尺寸另行提供)。

4.CVD/CHD干井式不堵塞泵

技术参数：

功率：0.75Kw-110Kw

口径：50mm-400mm

扬程：3m-45m

流量：6m³/h-2500m³/h

材质：FC200、SUS304、SUS316

应用领域：

.污水处理厂污泥及污物抽送。

.生活废水及工厂污水抽送。

性能及优点：

.干井式结构易於安装维护保养，依安装现场空间大小及配管之不同，有立式竖轴及卧式横轴两种型式可供选择。

.叶轮为不堵塞型结构，可使污物轻易通过，使流道不致堵塞，组装前均经过动平衡校正。

.泵体及竖轴式之吸入弯管均设有清除异物之除污盖，毋须拆卸泵浦即可轻易清除异物及污泥，便于定时保养，减少故障的机率。

.使用全封闭滚珠轴承，可承受泵浦工作时所产生之轴向推力。

.采用机械密封，机械密封材质为SIC-SIC。

5. LPS立式管道离心泵

技术参数：

功率：0.37kW-90kW

口径：25mm-300mm

扬程：9m-130m

流量：1.8m³/h-900m³/h

材质：FC200

应用领域：

暖通空调冷热水循环。

工业 城市给水。

高层建筑增压送水。

消防给水。上海川源水泵，川源空调循环泵

设备配套。

锅炉给水。

农业灌溉用水。

性能及优点：

品种齐全，实用性强。

同轴直接式构造，效率高，体积小，重量轻，安装容易。

采用进口轴承，震动小，噪音低。

采用机械密封，保证不损轴心，不漏水，使用寿命长。

叶轮采用youxiu水力模型，性能稳定，制造精良，具有极好的动静平衡,并可根据要求采用不同材质。

主轴采用不锈钢调质处理。