

2+E聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套非铠装电缆

产品名称	2+E聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套非铠装电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	1.55/米
规格参数	品牌:埃因电缆 型号:见详情 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

2+E聚乙烯绝缘，聚氯乙烯护套非铠装电缆, 0.6/1kV

应用

这些电缆用于总线，支线和支电路中，在建筑物或工业厂房等不受到机械损伤的地方可敷设于管道，直埋或安装于地下管道中。

标准

AS/NZS 5000.1

AS/NZS 3008

AS/NZS 1125

电缆结构导体退火铜.

绝缘XLPE X-90.

绝缘颜色:2C + E - 红色,黑色,黄绿色

护套:聚氯乙烯PVC 5V-90

护套颜色:黑色,也可选择其他颜色

截面面积 MM²暴露在空气中A直埋 A埋于管道中特性导体额定电压V最大直流电阻 OHM/KM 90 ° C时的最大交流电阻 OHM/KM 电抗 OHM/KM 单相电压降 @ 90 ° CMV/AM

16	
25	
35	
50	
70	
95	
120	

电缆参数

标称导体截面积MM²导体 NO./ OD标称绝缘厚度 MM标称接地线 截面积MM²标称接地线 绝缘厚度
MM标称护套厚度 MM标称线缆外径 MM电缆重量 KG/KM

16	
25	
35	
50	
70	
95	

THERM-205-FEP-EATHERM-205-FEP THERM-205-FEP+CTHERM-205-FEP/GL THERM-205-FEP/GLP THERM-205-FEP/GLPTHERM-205-FEP/GLPTHERM-260-PTFE-EATHERM-260-PTFE THERM-260-PTFE+CTHERM-260-PTFE/GL THERM-260-PTFE/GLPTHERM-260-PTFE/GLPTHERM-350-GLI/GL-EATHERM-350-GLH/GL THERM-350-GLH/GLP THERM-1250-GLI/GA-EATHERM-1250-GLI/GA HGLI/GAP THERM-1550-FLAME LIYvz, H05V-U/-K, H07V-U/-K/-RMultinorm H05V2-K, H07V2-K HAR/UL/CSALitze UL/CSALIHvz, H05Z-U/-K, H07Z-U/-K/-RELITRONIC-CY LIYCY