

保温密闭门，双锁防爆密闭门，防火密闭门，舰艇抗爆密闭窗

产品名称	保温密闭门，双锁防爆密闭门，防火密闭门，舰艇抗爆密闭窗
公司名称	合肥市包河区赛能自动门经营部
价格	488.00/平方米
规格参数	品牌:赛科 型号:sk2024 产地:合肥
公司地址	安徽省合肥市芜湖路220号
联系电话	0551-65153708 18297901128

产品详情

保温密闭门，双锁防爆密闭门，防火密闭门，舰艇抗爆密闭窗

密闭门（气密门）是防止被隔断空间与外界空气产生直接对流的设施，在被隔断空间形成一定的负压（或正压），以减少被隔断空间与外界空间的相互污染。2适用范围 生产厂家--安徽赛科门厂适用于核电站、医院、食品厂、工业厂房等对隔音、隔热、气密性要求较高的地方。密闭门（气密门）也是洁净室的专用门。

3选用说明 3.1生产厂家--安徽赛科门厂钢质密闭门（气密门）是由门框、门扇和密封条组成的，代号为QM1。平开密闭门（气密门）采用固定式、非充气式密封件；气密性能压差大的密闭门（气密门）需要采用机械压紧装置。推拉密闭门（气密门）采用充气密封条和充放气控制系统装置，代号为QM2。充气密封条镶嵌在门洞的周边，当门扇关闭时，充放气控制系统使充气密封条膨胀，达到门扇和门框之间形成严格密封的目的，同时门被紧锁住。 3.2平开密闭门（气密门）分为普通铰链平开门和天地铰链平开门，本图集分别做有详图，在选用图的代号中不体现，项目设计选用天地铰链平开门时可加文字说明。

3.3平开门分为带窗和不带窗两种，推拉门分为带小门和不带小门两种，索引方法见本说明5。 3.4在选用密闭门（气密门）时应按建筑使用功能把对气密性能压力差维持值的要求和对防火等级的要求提供给生产厂家，生产厂家提供相应指标和产品。 4材料与制作 4.1门扇骨架用3mm厚镀锌冷轧钢板。门框用1.5mm-2.0mm厚镀锌冷轧钢板。门扇面板用1.0mm~~1.2mm镀锌冷轧钢板。

4.2推拉门为电机驱动的电动门。因为尺度较大，所以门扇龙骨用型钢制作。对电器设计要求由生产厂家提供。

4.3生产厂家--安徽赛科门厂，门扇芯材采用轻质防火板与珍珠岩板的复合结构板材。

4.4有压紧要求的门型门扇上配备多锁点的手动压紧机构，通过操作齿轮机构形成压力传导，从而使门扇与门框紧密贴合，达到气密性要求。