

安顺双组分聚合物防水砂浆

产品名称	安顺双组分聚合物防水砂浆
公司名称	贵州星聚固特建材有限公司
价格	788.00/吨
规格参数	品牌:星聚固特 型号:双组分聚合物防水砂浆 产地:贵州
公司地址	惠水县濠江街道长田村
联系电话	15685027993

产品详情

双组分聚合物防水砂浆

双组分聚合物水泥防水砂浆是由聚合物乳液、无机胶凝材料、填料及改性剂组成的双组分防水材料，按照一定配比混合后，具有刮涂无障碍、抗开裂、粘结牢固以及防水效果优越等特点。

性能特点：

良好的粘接性能。施工方便，在潮湿基面、低温条件下可施工。耐腐蚀、耐高温，耐低温,耐老化,高柔性。不变质、抗震裂，无毒、无害、无味、不污染环境。如无人为和结构的破坏，可与建筑物同寿可直接在防水层上做各种饰面层(如涂料、瓷砖等)。

应用范围：

主要用于工业与民用建筑地下室的防渗处理及渗漏修补,建筑物屋面及内外墙渗漏的修复，各类水池和游泳池的防水防渗，人防工程、粮仓、家庭卫生间、厨房、厂房、封闭阳台的防水防渗。加气混凝土板材的表面封闭及防水、防渗。作为界面处理剂的应用。在公路桥梁修补工程中的应用。保温层外作防水处理。

施工要点：

1、基层处理应彻底清理基层的浮尘、油污，并且对于突出和松动的部位要铲除，对于缺损的部分要用

砂浆补齐。同时，用清水彻底润湿基层，但不能有明水。

2、配制胶浆产品配合比例为液:粉= 1:4(质量比)，先将液料加入搅拌桶，然后加入粉料，机械快速搅拌均匀，配制好的胶浆必须在45分钟内用完，使用过程中禁止再次加水。

3、刮涂胶浆建筑外墙:通常施工厚度5mm~8mm。

4、配制好的胶浆必须在45分钟内用完。

5、在每次施工之前，基层表面都必须充分润湿，但不能有明水。

6、在最后一遍聚合物水泥防水砂浆硬化之后(一般24h)，要进行洒水养护，中间不能出现干燥，并且最少养护7天。