

景星无线会议系统 改造传统会议系统

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 景星无线会议系统 改造传统会议系统 |
| 公司名称 | 惠州市景星科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 惠州市惠城区桥东东平中路38号4楼401号房 |
| 联系电话 | 15107521418（微信同号） 15107521418 |

产品详情

G20系列无线会议话筒，延续了G20系列话筒的高端的话筒定位。

高灵敏度金膜录音咪头，超指向性收音效果，有效拾音距离可达40cm。

采用FionTu自主开发的抗干扰音频通信技术，结合FionTu的数字会议系统架构，实现无线数字会议系统。

单元配6000mAh锂聚合物电池，超长待机，持续发言时间可达12小时，待机时间超过60小时，1A充电电流可快速充电。

系统硬件由微电脑CPU控制，可进行选频、显示，频率数据处理及自动频道追锁功能。

采用高性能、宽大清晰双LCD显示，所有操作均可在液晶屏显示。

采用高精度锁相环合成PLL技术，可以在一套系统实现多频道、多功能专业功能。

应用多种抗干扰技术，出厂时已预置166个互不干扰频点，并采用杂讯检测抑制噪音技术，能方便调节灵敏度和有效减少因环境因素干扰造成的噪音。

产品参数

收音头：14毫米直径镀金电容式X1

指向特性：超心型

频率响应：20-20,000 Hz

灵敏度：-36 dB

输出阻抗：小于200欧姆

频率范围：605-655 MHz

调制方式：宽带FM

可调范围：40 MHz

信道数目：160

信道间隔：250KHZ

频率稳定度： $\pm 0.005\%$ 以内

动态范围：100 dB

大频偏： ± 45 KHZ

音频响应：80Hz-15KHZ (± 3 dB) 具有低频衰减滤波电路

综合信噪比： >105 dB

综合失真： $\ll 2\%$

工作温度：-10 -- +40

惠州市景星科技有限公司欢迎您的致电，施工团队将竭诚为您服务，提供满意的解决方案。

主营业务：工厂/公寓/酒店/宾馆/办公室/门店/企业/监控安装/智能化安防监控设计施工/弱电施工/网络改造/网络布线/网络维护/机房整改

- 1、综合布线：网络布线工程、办公室布线、强弱电布线、弱电系统工程、弱电安装施工、机房线路整改。
- 2、视频监控：视频监控、远程监控、监控报警联动、防盗报警、网络监控。
- 3、门禁考勤：人脸识别门禁、指纹密码刷卡门禁、考勤系统、防火门禁、多门控制板门禁、可视门禁等安装及维护。
- 4、系统集成：程控电话、背景音乐、公共广播、会议系统、电话交换机、防盗报警、楼宇对讲、停车管理等。
- 5、网络工程：网络设备及安装、WIFI覆盖、无线网络安装、无线wifi网络、无线上网。
- 6、IT外包：IT外包服务、工厂包月维护、电脑IT外包、网络IT外包、IT包月运维。
- 7、监控维保：监控工程维保、监控维护管理、监控维护保养、监控。