

CR15-12A机封GRUNDFOS水泵机械密封

产品名称	CR15-12A机封GRUNDFOS水泵机械密封
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	格兰富:Q=33 CDMF32:H=80 杭州:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

格兰富水泵机械密封 GRUNDFOS水泵机械密封 苏州格兰富水泵机械密封

CR5-2A-FGJ-A-E-HQQE机械密封 CR5-3A-FGJ-A-E-HQQE

CR5-7A-FGJ-A-E-HQQE CR5-13A-FGJ-A-E-HQQE

CR10-2A-FGJ-A-E-HQQE CR10-5A-FGJ-A-E-HQQE

CR10-8A-FGJ-A-E-HQQE CR10-10A-FGJ-A-E-HQQE

CR15-9A-FGJ-A-E-HQQE CR15-10A-FGJ-A-E-HQQE

CR15-12A-FGJ-A-E-HQQE CR20-1A-FGJ-A-E-HQQE

CR20-2A-FGJ-A-E-HQQE CR20-3 CR20-4A-FGJ-A-E-HQQE

CR20-5 CR20-6A-FGJ-A-E-HQQE CR20-7A-FGJ-A-E-HQQE

CR20-8 A-FGJ-A-E-HQQE CR20-12A-FGJ-A-E-HQQE

CR32-1-1A-FGJ-A-E-HQQE CR32-1 CR32-2-2A-FGJ-A-E-HQQE

CR32-3 A-FGJ-A-E-HQQE , CR32-5-2 A-FGJ-A-E-HQQE

CR32-6-2 CR32-7-2 CR32-8-2 CR32-9-2A-FGJ-A-E-HQQE

CR45-2 CR45-3-2 CR45-4 CR45-5-2 CR45-7A-FGJ-A-E-HQQE

CR45-8-2A-FGJ-A-E-HQQE CR45-11 CR64-1-1 CR64-2-2

CR64-3-2A-FGJ-A-E-HQQE CR64-3A-FGJ-A-E-HQQE

CR, CRN立式多级离心泵

流量Q: 最大 120 m³/h

扬程H: 最高 330 m

泵送液体温度范围: - 40 ° C ~ +180 ° C

系统承压: 最大 33 bar

机械密封采用碳化钨材质，可以耐温40 ° -180 ° 平衡型集装式轴封

CR,CRI,CRN泵为立式多级离心泵。其管道式结构确保泵可直接安装在进出口在同一水平线上且管径相同的水平管路系统中，这种设计使泵的结构和管路更为紧凑。

格兰富CR泵有不同的泵规格和不同的级数以满足所需要的流量和压力。CR泵适用于广泛的用途，从饮用水的输送到化工介质的输送。CR泵还可用于宽广的多样系统中，只要泵的性能和材料可满足特定要求。CR泵适同两个主要部件组成：电机和泵单元。CR泵的电机为按欧洲标准设计的格兰富电机。泵单元由优化的水力部件，各种不同的连接件，一个外筒，一个泵头和其它零件组成。根据不同的输送介质，CR泵可提供不同材料形式的泵型。CRE,CRIE,CRNE泵CRE,CRIE,CRNE泵为CR,CRI,CRN泵的基础上配用变频电机构成。CRE,CRIE,CRNE电机内置频率控制器