

T90 12V/24V 5脚

产品名称	T90 12V/24V 5脚
公司名称	乐清市匡鸿电气科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	应用范围:功率 品牌:匡鸿继电器 型号:jqx-15f
公司地址	乐清市北白象镇旺林村
联系电话	0577-62831531 13587959549

产品详情

继电器 jqx-15f(t90)通用继电器

型号：jqx-15f(t90)-12vdc

封装：直插、4脚、5脚、6脚

尺寸：32*27*20

体积小、重量轻，线圈功耗低，触点负载大；·抗冲击及抗震性强、可靠性高、寿命强；·可直接焊接在印刷线路板中；·可供汽车、机床电器、电子设备、空调器以及各种家用电器使用。

触点形式：1d 1h 1z

接触电阻：50m (1a 6vdc)

触点材料：银合金

触点负载（阻性）：30a 240vac/28vdc 40a 240vac/28vc

绝缘电阻：1000m , 500vdc

介质耐压：线圈与触点间 2500v 1min，断开触点间 1500v 1min

动作时间：15ms/10ms

引出端方式：印制板引出端

控制继电器 jqx-15f t90 dc12v 小型电磁继电器 30a

20只/盒，请按包装数订购，谢谢合作！

继电器 jqx-15f(t90)通用继电器 厂家：乐清柳市张瑜电子厂

型号：jqx-15f(t90)-12vdc

封装：直插、4脚、5脚、6脚

尺寸：32*27*20

体积小、重量轻，线圈功耗低，触点负载大；·抗冲击及抗震性强、可靠性高、寿命强；·可直接焊接在印刷线路板中；·可供汽车、机床电器、电子设备、空调器以及各种家用电器使用。

触点形式：1d 1h 1z

接触电阻：50m (1a 6vdc)

触点材料：银合金

触点负载（阻性）：30a 240vac/28vdc 40a 240vac/28vc

绝缘电阻：1000m , 500vdc

介质耐压：线圈与触点间 2500v 1min，断开触点间 1500v 1min

动作时间：15ms/10ms

引出端方式：印制板引出端

控制继电器 jqx-15f t90 dc12v 小型电磁继电器 30a

20只/盒，请按包装数订购，谢谢合作！

继电器 jqx-15f(t90)通用继电器 厂家：乐清柳市张瑜电子厂

型号：jqx-15f(t90)-12vdc

封装：直插、4脚、5脚、6脚

尺寸：32*27*20

体积小、重量轻，线圈功耗低，触点负载大；·抗冲击及抗震性强、可靠性高、寿命强；·可直接焊接在印刷线路板中；·可供汽车、机床电器、电子设备、空调器以及各种家用电器使用。

触点形式：1d 1h 1z

接触电阻：50m (1a 6vdc)

触点材料：银合金

触点负载（阻性）：30a 240vac/28vdc 40a 240vac/28vc

绝缘电阻：1000m , 500vdc

介质耐压：线圈与触点间 2500v 1min，断开触点间 1500v 1min

动作时间：15ms/10ms

引出端方式：印制板引出端

控制继电器 jqx-15f t90 dc12v 小型电磁继电器 30a

20只/盒，请按包装数订购，谢谢合作！

"T90 12V/24V 5脚"的额定电压为DC12-48，产品系列是大功率继电器，线圈电源为12VAC，额定电流是30 A，线圈功率为0.90W，触点切换电流是10，触点切换电压为7.8，防护特征是密封式，触点负载为大电流，应用范围是功率，型号为JQX-15F，品牌是匡鸿继电器，触点形式为转换型