

现货 PPS 美国塞拉尼斯 6165A4 SD3002 玻璃矿物增强65% 阻燃 泵件 外壳 连接器

产品名称	现货 PPS 美国塞拉尼斯 6165A4 SD3002 玻璃矿物增强65% 阻燃 泵件 外壳 连接器
公司名称	深圳市绿点塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PPS塑胶原料 型号:6165A4 SD3002 用途:件 外壳 连接器
公司地址	深圳市龙华区观湖街道樟溪社区下围工业区一路 6号智谷 C1 栋 213A
联系电话	0755-21047619 18819106372

产品详情

现货 PPS 美国塞拉尼斯 6165A4 SD3002 玻璃矿物增强65% 阻燃 泵件 外壳 连接器

Fortron 6165A4

Polyphenylene Sulfide

Celanese Corporation

65% 玻璃矿物

产品说明：

Fortron 6165A4 offers a unique balance of properties based on a high mineral and glass reinforced composition. The heat resistance under load bearing conditions is excellent for this product. As with all Fortron grades this product is inherently flame-retardant. Applications include electronic components (i.e. lamp houses, connection parts and sockets) and components in industry (i.e. pumps and pistons).

物性信息：

基本性能号

[E107854-237748](#)

[E107854-237749](#)

填料/增强材料

玻璃\矿物, 65% 填料按重量

特性 用途	阻燃性 泵件 电气/电子应用领域 连接器 外壳	
物理性能额定值单位制测试方法	--	2.00
--	--	1.95
特定体积		0.502
Spiral Flow		15.5
五模分析额定值单位制测试方法		1600
补充信息额定值单位制测试方法		3.18
物理性能额定值单位制测试方法		7.5
收缩率 流动		0.10 到 0.20
横向流动		0.30 到 0.50
垂直流动方向		0.30 到 0.70

流动方向	0.20 到 0.60
吸水率 (饱和, 23 ° C)	0.020
硬度 洛氏硬度单位制测试方法 M 级	100
M 计秤	100
机械性能 冲击能量额定值单位制测试方法	19000
抗张强度 断裂, 23 ° C	131
断裂	130
伸长率 断裂, 23 ° C	1.3
断裂	1.2
弯曲模量 (23 ° C)	18800
弯曲应力 1	210

美国塞拉尼斯 pps,6165A4 SD30,增强级PPS,阻燃级PPS,PPS塑胶原料