

格兰富水泵维修CR32-7

产品名称	格兰富水泵维修CR32-7
公司名称	南京凯路里机电设备有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	格兰富:Q=33 CDMF32:H=80 杭州:kw7.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02
联系电话	025-84464209 13770609131

产品详情

格兰富水泵机封，格兰富水泵轴封，格兰富热水循环泵

格兰富C有不同的泵规格和不同的级数以满足所需要的流量和压力。CR泵适用于广泛的用途，从饮用水的输送到化工介质的输送。CR泵还可用于宽广的多样系统中，只要泵的性能和材料可满足特定要求。CR泵适同两个主要部件组成：电机和泵单元。CR泵的电机为按欧洲标准设计的格兰富电机。泵单元由优化的水力部件，各种不同的连接件，一个外筒，一个泵头和其它零件组成。根据不同的输送介质，CR泵可提供不同材料形式的泵型。CRE,CRIE,CRNE泵为CR,CRI,CRN泵的基础上配用变频电机构成。CRE,CRIE,CRNE电机内置频率控制器。CRE泵的电机为按欧洲标准设计的格兰富MGE或MMGE电机。频率控制器确保连续控制泵的转速变化，使将泵设置在任意工况点运行成为可能。连续控制电机速度变化的目标是按给定需求来调整泵的性能。CRE,CRIE,CRNE可提供配装连接频率控制器的压力传感器的泵型。泵的材料与相应的CR,CRI,CRN泵相同。

CRE泵的选型如遇下述情况，可选择CRE泵需要运行控制，即消耗量有波动；需要恒定压力需要泵能够通信采用变频器来调节泵的性能有显而易见的优势：节能增加合适性控制的监测泵的性能产品数据

应用

供水水厂的水过滤和输送水厂的水配送主管网增压高层建筑，宾馆等的增压工业给水增压

工业

增压在...流程水系统冲洗和清洗系统汽车清洗消防系统

液体输送在...

冷却和空调系统（制冷）锅炉给水和冷凝系统机床（冷却润滑）水产养殖业 CRT，CRTE泵形式

输送在...油和酒精酸和碱 CRT , CRTE泵形式乙二醇和冷却剂

水处理超滤系统反渗透系统 CRT , CRTE泵形式

软化 , 电渗析系统蒸馏系统分离器游泳池 , 浴室 CRT , CRTE泵形式

灌溉灌溉区域 (漫灌) 喷灌滴灌产品数据

泵

CR和CRE泵是非自吸 , 立式多级离心泵。泵配有格兰富标准电机 (CR泵) 或变频电机(CRE泵)。

泵由一泵基座和一泵头组成 , 流道腔组件和外筒体位于基座和泵头间由紧固螺栓紧固。泵的进出口位于基座上并在同一轴线上 (管道式) 。所有泵均配一集装式免维护机械轴封。

电机

格兰富标准电机—MG电机和西门子电机

CR, CRI, CRN泵配装一全封闭 , 风冷 , 2极格兰富标准电机 , 基本尺寸符合EN标准。

电容差符合EN 600340

CR , CRI , CRN标准配装三相MG电机

从0.37 kW到2.2 kW格兰富可提供配单相MG电机的CR泵(1 × 220-230 V/240 V)变频电机-MGE电机CRE , CRIE , CRNE泵配装一全封闭 , 风冷 , 2极格兰富变频电机 , 基本尺寸符合EN标准。电容差符合EN 600340

从0.37 kW到1.1 kW格兰富标配装单相MGE电机的CRE泵。

从0.75kW到1.1kW格兰富可提供配三相MGE电机的CRE泵。

电气参数MG电机 安装形式:至4 kW:V18, 从5.5kW:V 1绝缘等级:F效率等级: EFF1(0.37-0.75kW及3kW是EFF2)防护等级 : IP 55

供电电压(波动范围 : ± 10%)----P2:0.37-1.5kW 3 × 220-240/380-415V-----P2:2.2-11KW 3 × 380-415V-----P2:15-75 kW 3 × 380-415/660-690V供电频率 50 HzIP 44, IP54和IP65按要求可供