

# 500A柴油发电电焊机省油TO500A-J

产品名称	500A柴油发电电焊机省油TO500A-J
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	48800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

500A柴油发电电焊机省油TO500A-J发电焊机既要有各自的结构特点,又要有相互的配合,组成一个整体的发电系统,才能保证安全正常地工作。因此,要操作使用机组,需要懂得它的基本结构特点,认真阅读每台机组的使用说明书,掌握正确的操作使用方法,严格执行操作规程,才能使小型发电机正常发电,减少停机故障,延长使用寿命。需要强调,从事发电的工作人员应持有电力部门核发的电工执照,以确保安全。

500A柴油发电电焊机省油TO500A-J大泽发电焊机机件的结构特点 家用发电机各系统机件在结构形式上各有特点。在工作中,外界因素往往通过这些特点起作用,使相关机件产生故障。例如 由于发动机水套的本身结构特点,在高温作用下,冷却水容易在气缸套外壁形成水垢,而影响气缸套的冷却效果。

型 号: TO500A-JS

电焊机参数:

额定电流: 500A

1 工 位: 0-250A

2 工 位: 0-250A

额定电压: 26-30V

1工位焊条: 0-5.0mm

2工位焊条: 0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

发电机参数：

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数：

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10#柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

长宽高：2200\*1000\*1500（mm）

净重：900/980（kg）

拖车尺寸：2250\*1650\*2000mm

拖车重量：1400kg

长度不含：牵引杆1000mm