

# DNC电动机用控制电缆Li2Y(St)CY 4G1.5

产品名称	DNC电动机用控制电缆Li2Y(St)CY 4G1.5
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因 认证:CE认证 起订量:100
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

## 产品详情

DNC电动机用控制电缆Li2Y(St)CY 4G1.5

DNC电动机用控制电缆Li2Y(St)CY 4G1.5 应用：

DNC电动机用控制电缆是双层屏蔽的设计，用于对电磁兼容性能要求高的场合，以连接电动机和变频器，并且可以在干燥或潮湿的环境中承受中等大小的应力，但是不能用于室外。低电容，PE芯线绝缘，使其在变频器、伺服器和 DNC 电动机应用中无干扰。尤其是要求电缆长度更长的地方。为了电磁兼容最优化设计，电缆有三根芯线时，应该使用保护接地导线。

DNC电动机用控制电缆Li2Y(St)CY 4G1.5 结构：

细裸铜丝多股精绞成束

PE芯线绝缘

芯线颜色符合 DIN VDE 0293 308 部分标准

带一根或者三根绿黄保护接地导线

芯线绞合成缆

铝箔包覆，镀锡铜丝屏蔽

PVC外护套

阻燃和自熄 (符合 DIN EN 60332-1-2 VDE 0482 332-1-2:2005-06 部分标准)

黑色外护套 (耐UV紫外线)

DNC电动机用控制电缆Li2Y(St)CY 4G1.5 参数：

额定电压：600/1000 V

测试电压：4000 V

导体绞合方式：细裸铜丝绞合 5 类标准

绝缘阻抗:20 MOhm x km

耦合电阻：250 Ohm/km

温度范围:固定安装 -30 ° C 至 +80 ° C

移动应用-5 ° C 至 +70 ° C

弯曲半径: 移动应用 5 x d 外径 -

符合标准:CE欧盟标准