

APCUPS电源SURT2000UXICH 2KVA标机稳压配置

产品名称	APCUPS电源SURT2000UXICH 2KVA标机稳压配置
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC 型号:SURT2000UXIC 类型:长效机
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

APCUPS电源SURT2000UXICH 2KVA标机稳压配置

APC施耐德 不间断电源UPS使用经典的外观设计，背部丰富的接口设计可以满足用户在日常使用时的各种需要。通过后方的散热风扇以及机身周围的散热孔，可以让其有着不俗的散热能力。输入电压范围160-280V，输出电压范围220-240V，同时配置标称48V电池组作为后备电源，即使没有电池组，系统仍可以正常工作。

由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、jingque的温度补偿充电来大限度地提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块使得无需断电就能进行电池更换。

重要参数

UPS类型：在线式

额定功率：2KVA

电池类型：标称48V电池组，作为后备电源；...

输入电压范围：160- 280V

输入频率范围：50/60 ± 3Hz

输出电压范围：220- 240V

基本参数

UPS类型：在线式

额定功率：2KVA

输出插座：(6)IEC 320 C13，(3)IEC Jumpers

电池类型：标称48V电池组，作为后备电源；系统没有电池组仍可以正常工作。

输入输出参数

输入电压范围：160- 280V

输入频率范围：50/60 ± 3Hz

输出电压范围：220- 240V

输出频率范围：50- 60Hz

其它参数

外观尺寸：482.6 × 431.8 × 85.1mm

产品重量：14.55kg

APCUPS电源SURT2000UXICH 2KVA标机稳压配置

APC公司的Smart-UPS RT，2000VA，230V，不带电池，适用于中国
在可扩展的运行时间内提供高密度的双转换在线式电源保护

具备网络级电源调节功能可防止浪涌的危害和破坏性的噪音。双转换架构可立可卧。提供严格的电压调节、频率调节、以及出现电力事故时转换到电池的零秒转换时间。lingdaozhe的完全设备兼容性和可靠性可以使您高枕无忧，提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS，并且确信它们能够符合或超过业界最为严格的标准来执行。

由APC公司首创的智能电池管理可通过智能化、jingque的温度补偿充电来最大限度地提高电池的性能并延长其寿命。自动自检确保了电池的可靠性，并可在更换电池前向用户发出警告。方便、易于连接、可热插拔的电池模块，使得无需断电就能进行电池更换。

Smart-UPS 2200UX在线塔式机，串口连接通过串口对UPS进行管理。有声报警实时告诉你系统是否处于电池运行状态，电池电压是否低，或是否处于过载状态USB 接口利用 USB 口管理 UPSLED 状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。网络管理通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理。

Smart-UPS RT系列采用双变换在线式结构，具有更高的电性能输出指标、零转换时间、输入功率因数校正等特色功能。Smart-UPS RT系列，以其更高的性能以及独特的塔式、机架式可转换结构，适用于：保护Unix服务器、ATM设备、自控设备、电信设备、医疗仪器等对电力要求极高的设备保护需求配接发电机供电的设备保护机柜式安装的网络设备等