

400A柴油发电电焊机 交流发电直流电焊TO400A-R

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 400A柴油发电电焊机 交流发电直流电焊TO400A-R |
| 公司名称 | 上海豹罗实业有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力 颜色:随机 机组规格:静音式 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1881室 |
| 联系电话 | 021-51987458 15921950751 |

产品详情

400A柴油发电电焊机 交流发电直流电焊TO400A-R

发电电焊机一机两用，采用大泽发电电焊技术，真正意义上的发电电焊一体机，性能，可以达到理想的性价比，让您享受到更多的经济实惠。发电电焊机在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电，从而提高工作效率，便于使用。焊接良好采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。电力新型大泽发电电焊机技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压的波形。

机组台数多，才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数，使柴油机经常是在经济负荷下运行，以减少燃油消耗率，降低发电成本。采用的工程技术与分析工具并结合中国用户使用状况设计，在强大的传感器和电控系统的支持下，发动机具备更强的高海拔运行能、低温运行和大负荷持续运行能力，零下40至60摄氏度、5200米海拔发动机都可运转自如。

型号：TO400A-R

电焊机参数

额定电流：400A

电流调节：0-400A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-8.0mm

空载电压：65V

发电机参数

额定功率：15KW

额定电压：220/380V

相数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：箱体式

转速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

发动机参数

发动机型号：TO4100DR

额定功率：30.1KW

气缸数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排量：3.61

工作时间：8-12h

油耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

整机参数：

油箱：60L

保护装置：有

长宽高：2000*1000*1500 (mm)

1800*900*1300(mm)

净重：900/980 (kg)

拖车尺寸：2250*1650*2000mm

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm