

# 频敏变阻器BP6,BP3-005

产品名称	频敏变阻器BP6,BP3-005
公司名称	乐清市顺通电气有限公司
价格	550.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:st 型号:bp3-005
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇长虹工业区 手机13736925020
联系电话	86 577 62759727 13736925020

## 产品详情

bp系列频敏变阻器适用于容量自14kw至2240kw，交流50hz，三相交流绕线型异步电动机的轻载及重载作偶尔起动用。如水泵、轧钢机等。

符合jb/t6319标准。

型号及含义

使用条件

- 1.变阻器在下列条件下能可靠工作：
- 2.海拔不超过4000米；
- 3.周围介质温度不高于+40 及不低于-30 ；
- 4.空气相对湿度不大于85%(20 ±5 )；

在无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；

- 5.有防雨雪及没有充满水蒸汽的地方；
- 6.允许有一般震动和冲击的地方；
- 7.在与垂直倾斜成任何角度的地方。

## 起动性能

负荷力矩 $p_c=0.7 \sim 1.0$

起动力矩 $p_g-1.2$

起动电流与切除电流之比，小于2.5倍额定电流。

允许连续起动三次，但总起动时间不得超过90s。

"频敏变阻器BP6,BP3-005"的加工定制为否，品牌是ST，型号为BP3-005，种类是水泥，性能为高阻，材料是合成膜，制作工艺为被釉线绕，外形是圆柱形，标称阻值为66，允许偏差是 $\pm 5\%$ ，温度系数为PTC，额定功率是1（W），功率特性为大功率，频率特性是超高频，营销方式为厂家直销，产品性质是新品