

耐高温PPS颗粒 美国塞拉尼斯6165D8 BK 加玻纤矿物65%

产品名称	耐高温PPS颗粒 美国塞拉尼斯6165D8 BK 加玻纤矿物65%
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:耐高温PPS 加玻纤矿物65% 型号:6165D8 BK 产地:美国塞拉尼斯
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

耐高温PPS颗粒 美国塞拉尼斯6165D8 BK 加玻纤矿物65%

PPS 美国塞拉尼斯 6345L4 玻纤GF30+PTFE10

PPS 美国塞拉尼斯 1140E7 玻纤40%GF

PPS 美国塞拉尼斯 1140EC 1140EC

PPS 美国塞拉尼斯 4184L4 加玻纤矿物53%

PPS 美国塞拉尼斯 4332L6 加玻纤矿物

PPS 美国塞拉尼斯 1200L1 树脂 挤出薄膜 板材

PPS 美国塞拉尼斯 4665B6 加玻纤矿物65%

PPS 美国塞拉尼斯 CES51 玻纤20%GF

PPS 美国塞拉尼斯 1342L4 玻纤40%GF PTFE5%

PPS 美国塞拉尼斯 1342L4 FC 玻纤40%GF 铁氟龙PTFE5% 食品级

PPS 美国塞拉尼斯 XE5430BL 玻纤30%GF

PPS 美国塞拉尼斯 6162A7 加玻纤矿物62%

PPS 美国塞拉尼斯 1140L7 玻纤40%GF

PPS热学性能PPS材料具备优异的耐热性能，热变形温度265℃，能够在200℃到220℃的环境下长期使用，耐低温可达到零下40℃。

PPS环境性能PPS材料具备较好的耐化学腐蚀性，目前尚未发现200℃以下能溶解PPS的溶剂，还可在各种高湿度及化学环境中使用。

PPS机械性能PPS材料机械性能好，高刚性，高耐磨性，带有跟金属一样的响声，并具有优异的耐疲劳性和抗蠕变性，因此在许多机械制造业中使用率较多。