

供应广西HNGK-508断路器动特性分析仪

产品名称	供应广西HNGK-508断路器动特性分析仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNGK-508 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNGK-508断路器动特性分析仪用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验并能测试石墨触头开关的特性。技术，成熟品质。

产品特征

产品性能说明：

- 1、时间：12个断口的固有分、合闸时间，同相同期、相间同期。
- 2、重合闸：每断口的合-分（金短时间），分-合（无电流间隔时间），分-合-分。
- 3、弹跳：合闸弹跳时间，弹跳次数，弹跳过程，弹跳波形。
- 4、石墨触头：3路石墨触头参数测试，6路石墨触头参数测试。
- 5、速度：刚分、刚合速度，大速度，重合闸速度，时间—行程特性曲线。

6、电流：分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。

7、行程：总行程，开距，超行程，过冲行程，反弹幅值。

8、动作电压：机内提供DC30-250V/20A（瞬时工作）数字可调断路器动作电源，自动完成断路器的低电压动作试验。

产品特征说明：

1．主机为工控操作机。

2．超强的抗干扰能力，在500KV变电站试验，也能轻松试验，jingque测量。

3．西门子石墨触头开关测试，能够准确测试石墨触头开关3个或6个断口的动态电阻波形、时间、同期。

4．通用测速传感器，直线行程传感器，旋转传感器，安装极为方便、简捷。

5．开关动作一次，得到开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。

6．适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。

7．主机可存储1000组现场分、合闸试验结果，机内实时时钟，便于存档保存试验日期、时间。可直接使用U盘保存转移数据。

8．主机大屏幕、宽温带、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱，中文菜单操作,使用方便，内置打印机快速打印所有数据及图谱。液晶对比度电子调节、断电记忆。

产品别称

断路器测试仪、断路器动特性分析仪、高压开关机械特性测试仪、高压开关动特性测试仪、开关机械特

性测试仪、高压开关综合测试仪、断路器机械特性测试仪、开关特性测试仪、开关机械特性测试仪

技术参数

时间：

	量程	误差
普通金属触头开关	4000.0ms 分辨率 0.1ms	1、100ms以内 0.1ms ± 1个字 2、100ms以上 0.1% ± 1个字 3、同期 ± 0.1ms
石墨触头开关	4000.0ms 分辨率：0.1ms	误差：0.2% ± 1个字 同期 ± 0.1ms

行程：

	量程	分辨率	误差
真空断路器	50.0mm	0.1mm	1% ± 1个字
Sf6断路器	300.0mm		
少油断路器	1000.0mm		

1、速度：量程：20.00m/s 分辨率m/s

HNGK-508断路器动特性分析仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限公司的客服，厂家报价，可定制