

UL758标准20234耐剪切聚氨酯外护套伺服电缆

产品名称	UL758标准20234耐剪切聚氨酯外护套伺服电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因 认证:UL认证 起订量:100
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

UL758标准20234耐剪切聚氨酯外护套伺服电缆

UL758标准20234耐剪切聚氨酯外护套伺服电缆 应用：

UL758标准20234耐剪切聚氨酯外护套伺服电缆用于连接伺服和 DNC 电机。其被用做动力电缆，用于拖链，自动装卸设备和机器人中。其可以室内和室外使用，并且可以在有矿物油和高机械应力出现的环境中使用。特殊电缆结构和高质量材料使 CC-Servoflex PUR-588 使用寿命更长。其 PUR 外护套耐剪切并且耐磨损。

UL758标准20234耐剪切聚氨酯外护套伺服电缆 结构：

超细纯铜丝精绞

特殊双层混合物芯线绝缘

芯线颜色为黑色或者带绿黄保护接地导线

PUR 外护套耐紫外线 无卤，阻燃和自熄

外护套颜色 DESINA 黑色 (RAL 9005)

UL758标准20234耐剪切聚氨酯外护套伺服电缆 参数：

额定电压：1000 V

测试电压：4000 V

导体绞合方式：细裸铜丝绞合 6 类标准

绝缘阻抗：100 MΩ x km

温度范围：固定安装 -50 ° C 至 +80 ° C

移动应用 -40 ° C 至 +80 ° C

弯曲半径：固定安装 5 x d 外径 -

移动应用 7,5 x d 外径 -

弯曲次数：大于一千万次

符合标准：UL758标准

