

SIEMENS西门子濮阳代理商

产品名称	SIEMENS西门子濮阳代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	99.00/件
规格参数	西门子一级代理商:西门子模块 西门子代理商:西门子一级代理 西门子总代理商:西门子PLC代理商
公司地址	广富林路4855弄88号3楼
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

SIEMENS西门子濮阳代理商

为采用螺钉型接线端子或弹簧型接线端子连接的 1 线 - 3 线连接系统提供预组装接线另外还可直接在信号模块上接线。

规定的安装深度：

所有的连接和连接器都在模块上的凹槽内，并有前盖保护。因此，所有模块应有明确的安装深度。

无插槽规则：

信号模块和通信处理器可以不受限制地以任何方式连接。系统可自行组态。

扩展

若用户的自动化任务需要 8 个以上的 SM、FM 或 CP 模块插槽时，则可对 S7-300（除 CPU 312 和 CPU

312C 外) 进行扩展 :

*控制器和3个扩展机架多可连接32个模块 :

总共可将 3 个扩展装置 (EU) 连接到*控制器 (CC)。每个 CC/EU 可以连接八个模块。

通过接口模板连接 :

每个 CC / EU 都有自己的接口模块。在*控制器上它总是被插在 CPU 旁边的插槽中, 并自动处理与扩展装置的通信。

通过 IM 365 扩展 :

1 个扩展装置远扩展距离为 1 米; 电源电压也通过扩展装置提供。

通过 IM 360/361 扩展 :

3 个扩展装置, CC 与 EU 之间以及 EU 与 EU 之间的远距离为 10m。

单独安装 :

对于单独的 CC/EU, 也能够以更远的距离安装。两个相邻 CC/EU 或 EU/EU 之间的距离: 长达 10m。

灵活的安装选项 :

CC/EU 既可以水平安装, 也可以垂直安装。这样可以大限度满足空间要求

示例说明当触发器R0为ON时, 数据寄存器DT11和DT10的内容被复制到数据寄存器DT21和DT20。DT10的内容(16位)和DT11的内容(16位)被组合为32位的数据进行处理32位的数据被分为高16位数据和低16位数据, 分别存放于DT21和DT20描述将由S的32位数据或32位等值常数复制到由D的32位区。处理32位数据时, 低16位区(S, D)后, 高16位区(S+1, D+1)会被自动确定。标志位状态 · 错误标志(R9007):当用变址数的区超为ON并保持ON状态。 · 错误标志(R9008):当用变址数的区超瞬间为ON