

柳州工厂叉车充电遮阳棚 效果图制作

产品名称	柳州工厂叉车充电遮阳棚 效果图制作
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

产品详情

工厂叉车充电遮阳棚

柳州工厂叉车充电遮阳棚 效果图制作

在使用的时候要注意这些以下几点：经过反复的推敲，施工人员对施工现场的仔细测量，根据设计图纸，标出实际的高度、支柱的位置、水平等。在实际施工的时候，要全程进行监控，减少偏差，让膜结构车棚展示出的一面。准备好材料，在施工之前，选好合适的膜结构，保证膜的韧性，这样就能让膜展示出更效果。简化其支架的材料和施工时间，在施工的工程中可以选择先安装支架，最后整体安装膜结构。

一般的单挑膜结构停车棚它是前高后低，雨水流向车棚的后面，一般是绿化带位置，很少有前低后高的，那么在下雨的时候雨水都从前边留下来

作业平台(由脚手架搭设构成)和临时梯架搭设完毕。整体桁架搭设钢脚手架、上铺作业平台，保障平台平安稳定。膜结构看台工程搭设操作的平台应当能达以下需要：便于铺展膜材，并且进行相对应的操作，便于在主桁架的附近作膜材压边之操作;便于在主桁架、横杆以及横向联系桁架的附近安装并且调节边索、膜之脊索、谷索;便于在顶圈的位置装设膜顶、上提飞柱，并且进行了顶升操作;便于进行清洗膜面;减少突然遇雨时大量积水的可能，并且便于将雨水排出。

膜结构停车棚材料选用：透光性：透光性好，透光率20%。在阳光下暴晒不会产生黄变、雾化、透光不佳。阻燃性：据国家GB8624-97测试属阻燃B1级，无火滴、无毒气。抗冲击性：建筑膜材的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，金属剪切机是亚克力板材的20-30倍，是钢化玻璃的2倍，几乎没有断裂的危险性，有“不破玻璃”和“响钢”之美称。耐候性：表面有防紫外线共挤层，表面共挤层具有化学吸收紫外

线并转化为可见光，可防止太阳紫外线引起的材料变黄。耐温性：在摄氏-40到+100温度范围内不会引起变形等品质劣化，轻便性：重量轻，保证棚下人和物的安全。隔音性：隔音效果佳。

确保膜材表面不被划破或磨伤。如果发现膜材被划破或磨伤，应及时采取有效措施，通知专业人员进行修复。避免在膜材表面堆放重物或带有颜色的材料，如铁件、化学物品等。工人进行清洗或打扫时，应穿着合适的鞋子，避免穿硬底鞋直接接触膜表面，防止沙土或硬物磨伤表面。清洗膜表面时，使用清水或中性清洗剂，避免使用如汽油、酒精、氯水等酸性或碱性材料液剂进行清洗。对构造中的钢构件、钢索、夹板及螺栓等部件，未经厂商认可的情况下不得随意调整、装配。未经允许，不得在膜材上随意牵拉、悬挂重物及物品。用户应定期（半年至一年）对钢构件进行防锈及维护处理，确保结构安全，避免锈水滴落膜材表面。