

EVA 台湾台塑 7470M 高韧性 高弹性 EVA 押出建材 混掺色母料

产品名称	EVA 台湾台塑 7470M 高韧性 高弹性 EVA 押出建材 混掺色母料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	21.00/千克
规格参数	台塑:台塑 7470M:7470M 台湾:台湾
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

7470M

乙烯-醋酸乙烯共聚物#|EVA

台湾塑胶

产品用途:交联发泡、吸震材料、混掺色母料、押出建材。

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 0.948 g/cm ASTM D-1505

熔体流动速率 4.0 g/10min ASTM D-1238

VA含量 26 %

机械性能额定值单位测试方法

硬度 32 Shore D ASTM D-2240

拉力降伏强度 30 kg/cm ASTM D-638

弯曲模量 70 kg/cm ASTM D-790

硬度 82 Shore A ASTM D-2240

拉力断裂强度 140 kg/cm ASTM D-638

拉力断裂伸长率 800 % ASTM D-638

热性能额定值单位测试方法

软化点 48 ASTM D-1525

熔点 76 DSC

脆化温度 <-70 ASTM D-746